RAMPA pendenza < 20%

A7

B7

FOTO 4

FOTO 6

FOTO 2

FOTO 1

FOTO 3

A6

PIAZZALE A
mq 1768,80

R10.00

R6.00

deposito bombole: A5
GAS infiammabili

A4

B1

Area n. 1 per impianto trattamento bombole

h sottotrave = 413

TETTOIA
h = 487

A3

RIP.

B2

Area n. 2 per impianto trattamento bombole

Bombole laboratorio Elio e Azoto

A

UFFICIO h = 300

Laboratorio h = 300

UFFICIO h = 300 mq 178,30

WC

SPAZIO A CIELO LIBERO

23.00

mq 300,00

22.00

REI 60

Q.E.

AREA NON INFIAMMABILI

AREA IMPIANTO TRATTAMENTO PLASMA FLUIDI REFRIGERANTI

(FUTURA LINEA SPERIMENTALE DI TRATTAMENTO)

B5

A1

20.00

17.00

26.00

25.00

27.00

LOCALE DEPOSITO
CONTROSOFFITTO h = 436
mq 784,60

(+0.00)

41.35

B6

AREA IMPIANTO MOBILE RIGENERAZIONE FLUIDI REFRIGERANTI

18.80

delimitazione deposito reagenti

A2

UFFICIO ADDETTO h = 342

LOCALE SERVER

Parete divisoria in grigliato metallico h= 2.50

A8

AREA CONFINATA

B8

26.60

INGRESSO h = 267

WC

SPOGLIATOIO h = 270

LOCALE ATTREZZI
h = 405
mq 69.55

9.15

7.60

MAGAZZINO 1
h = 450
mq 377.20

18.40

MAGAZZINO 2
h = 450
mq 377.20

W.C.

UFFICIO

Ingresso pedonale

ENTRATA E USCITA MEZZI

INGRESSO

ENTRATA E USCITA MEZZI

B4

A13

20.50

Area n.4 per impianto trattamento ammoniaca

A'

B3

Area n. 3 per impianto trattamento bombole

A9

TETTOIE REMOVIBILI

B9

11.00 m

FOTO 5

28.00 m

PIAZZALE B
mq. 1912,60

A10

TETTOIA

TOMBINO

A11

A12

A14

R6.00

CADITOIA

GABBIONI DI SOSTEGNO

CORDOLO

15.00 m

M 1288

AREA PARCHEGGIO

BASAMENTO IN CALCESTRUZZO
(scarrabile per rotami ferrosi dopo trattamento)

CANALETTA

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BRUZZONE MAURO il 28/03/2023 11:55:10 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2023 / 696 del 28/03/2023
Prot.: 2023 / 17614 del 29/03/2023