Firmato digitalmente da:
Barla Alessandro
Firmato il 17/04/2025 16:44
Seriale Certificato: 2705212
Valido dal 04/09/2023 al 04/09/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Valutazione Impatto Acustico

ai sensi della Legge 447/1995 e DPCM 14/11/1997

per

LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ATTUALE DEL RIO TORRE NEL CENTRO ABITATO DI SANTO STEFANO AL MARE

CUP: D35H17000070001

Indice:

	pag.
1 PREMESSA	2
2. INDIVIDUAZIONE E ZONIZZAZIONE DEL SITO e RECETTORI	2
3. CLIMA ACUSTICO DEL SITO (RESIDUO)	4
4. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO IN CORSO D'OPERA	6
5. CONCLUSIONI	12
ALLEGATI	

vers.01

1 PREMESSA

Il sottoscritto Dott. Ing. Alessandro BARLA, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Imperia al n.664 ed iscritto nell'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica (TCA) della Regione Liguria (ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge n. 447 del 26/10/1995) con determina Dirigenziale Regione LIGURIA n.11 del 13/01/2003 ed iscritto nell'Elenco Nazionale dei TCA al n. 2481, è stato incaricato alle seguenti attività in ambito acustico:

- valutazione d'impatto acustico ai sensi della Legge 447/1995 e del Dpcm 14/11/1997 in merito ai lavori "DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ATTUALE DEL RIO TORRE NEL CENTRO ABITATO DI SANTO STEFANO AL MARE - PRIMO LOTTO, FOCE",

2. INDIVIDUAZIONE E ZONIZZAZIONE DEL SITO

Il progetto ricade nel Comune di Santo Stefano al Mare Imperia ma gli interventi si sviluppano in tre punti distinti e specificatamente:


Intervento A

Alla foce del Rio Torre in pieno centro storico, laddove sono presenti, oltre alle abitazioni residenziali, l'edificio sede Comunale (la Torre di Santo Stefano) ed una contigua Residenza Protetta posta esattamente sopra il sedime del RIO



Intervento B

Immediatamente a monte del centro abitato di Santo Stefano al Mare, in località Porsani, nel Rio della Torre.





Intervento C

Immediatamente a monte del centro abitato di Santo Stefano al Mare, a valle di Via Ascquasciati, nel Rio della Torre



I tre interventi si possono identificare nella planimetria generale di seguito riportata che permette un agevole confronto con il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Santo Stefano al Mare


intervento B
intervento C
intervento A


Intervento B
Intervento C
Intervento A

Per quanto riguarda i limiti previsti dalla Legge 447/1995 e il DPCM 14/11/1997 i tre interventi ricadono esattamente:

INTERVENTO A in zona **classe IV** con i seguenti limiti**:**

EMISSIONE	Diurno 60 dBA	Notturno 50 dBA
IMMISSIONE:	Diurno 65 dBA	Notturno 55 dBA

I recettori sono tutti gli edifici prospicienti il cantiere tra cui la casa di riposo RSA, il palazzo comunale e gli edifici residenziali lungo la via

INTERVENTI B e C in zona **classe III** con i seguenti limiti**:**


EMISSIONE	Diurno 55 dBA	Notturno 45 dBA
IMMISSIONE:	Diurno 60 dBA	Notturno 50 dBA

In questo caso i recettori sono in aperta campagna e distribuiti in modo sparso sul territorio.
Per ciascuno dei recettori sono state eseguite delle misurazioni fonometriche atte ad individuare il clima acustico "Ante operam" come riportato al paragrafo seguente.

3 CLIMA ACUSTICO DEL SITO (RESIDUO)

Le misurazioni fonometriche atte a valutare il clima acustico ANTE OPERAM sono state condotte secondo le modalità fissate dalla ***Deliberazione della Giunta regionale n. 534*** *del 28.5.1999 Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e di clima acustico ai sensi dell'art. 2, comma 2, l.r. 20.3.1998, n. 12.*
Ogni misurazione fonometrica è stata eseguita attraverso l'utilizzo di un FONOMETRO integratore DELTA OHM HD 2110 con certificazione SIT in classe 1 rispondente alle Norme EN 60651/1994 EN 60804/1994 (**ALLEGATO 1**).


Intervento A





	dBA
Misura 2 =	**52,3**
Percentile	LAFmax
95	46,7
90	47,5
70	49,7
50	51,3
30	53,1
10	56,5
5	58,9


Intervento B





	dBA
Misura 4 =	**44,1**
Percentile	LAFmax
95	39,1
90	39,7
70	40,8
50	41,6
30	42,8
10	50,4
5	53,8

Intervento C





	dBA
Misura 3 =	**47,4**
Percentile	LAFmax
90	37,6
70	39,5
50	40,9
30	42,5
10	48,2
5	53,3

5 VALUTAZIONE dell'IMPATTO ACUSTICO

Per l'impatto in **Corso d'Opera** si precisa che i lavori di cantiere comportano necessariamente varie e numerose attività, in una sequenza temporale molto complessa e pertanto si rimanda integralmente ogni riferimento al Cronoprogramma che sarà allegato al PSC.
In accordo però con la progettazione sono state individuate le fasi ritenute più rumorose in funzione della tipologia delle attrezzature utilizzate.

INTERVENTO A CASO 1
esecuzione palificazione per le spalle dello scolmatore

Sorgente	Macchinari	Scheda INAIL CPT – CFS	Potenza sonora LW dB(A)	Sì/No
S1	**macchina per pali**	Rif.: 965-(IEC-99)-RPO-01	110	Sì
S2	**escavatore con demolitore**	Rif.: 952-(IEC-76)-RPO-01	108	No
S3	**autocarro**	Rif.: 948-(IEC-14)-RPO-01	101	Sì
S4	**mini escavatore 50 qli**	Rif.: 938-(IEC-56)-RPO-01	98	No
S5	**compressore**	CFS scheda 13,001	101	Sì

INTERVENTO A CASO 2
esecuzione di scavo con demolizione opere in c.a. + rimozione materiali di risulta

Sorgente	Macchinari	Scheda INAIL CPT – CFS	Potenza sonora LW dB(A)	Sì/No
S1	**macchina per pali**	Rif.: 965-(IEC-99)-RPO-01	110	No
S2	**escavatore con demolitore**	Rif.: 952-(IEC-76)-RPO-01	108	Sì
S3	**autocarro**	Rif.: 948-(IEC-14)-RPO-01	101	Sì
S4	**mini escavatore 50 qli**	Rif.: 938-(IEC-56)-RPO-01	98	Sì
S5	**compressore**	CFS scheda 13,001	101	No

INTERVENTO B
esecuzione di scavo con demolizione opere in c.a. + rimozione materiali di risulta

Sorgente	Macchinari	Scheda INAIL CPT – CFS	Potenza sonora LW dB(A)	Sì/No
S1	**macchina per pali**	Rif.: 965-(IEC-99)-RPO-01	110	No
S2	**escavatore con demolitore**	Rif.: 952-(IEC-76)-RPO-01	108	Sì
S3	**autocarro**	Rif.: 948-(IEC-14)-RPO-01	101	Sì
S4	**mini escavatore 50 qli**	Rif.: 938-(IEC-56)-RPO-01	98	Sì
S5	**compressore**	CFS scheda 13,001	101	No

INTERVENTO C
esecuzione di scavo con demolizione opere in c.a. + rimozione materiali di risulta

Sorgente	Macchinari	Scheda INAIL CPT – CFS	Potenza sonora LW dB(A)	Sì/No
S1	**macchina per pali**	Rif.: 965-(IEC-99)-RPO-01	110	No
S2	**escavatore con demolitore**	Rif.: 952-(IEC-76)-RPO-01	108	Sì
S3	**autocarro**	Rif.: 948-(IEC-14)-RPO-01	101	Sì
S4	**mini escavatore 50 qli**	Rif.: 938-(IEC-56)-RPO-01	98	Sì
S5	**compressore**	CFS scheda 13,001	101	No

Per la verifica dei limiti di Immissione in facciata dei recettori, si è proceduto alla valutazione del clima acustico attraverso **l'impiego del programma di simulazione NFTP Iso 9613 secondo le modalità dell'algoritmo indicate in dettaglio nell'ALLEGATO 2.**

Per simulare le emissioni sono state considerate delle aree rettangolari contenente l'attività con lati (X) e (Y) e reticolo di cella come riportato in dettaglio nei singoli report di calcolo allegati.

In via generale si precisa che il software marca le sorgenti e i recettori nei seguenti modi:

- le Sorgenti sono indicate nel reticolo con il punto P in blu;

- i recettori indicati con il punto R in verde.

Per ogni simulazione si riporta in **ALLEGATO 3** il corrispondente REPORT DI CALCOLO

INTERVENTO A caso 1
Per la simulazione sono stati considerati i recettori e le sorgenti come di seguito indicato:

INTERVENTO A CASO 1


Sorgente	Macchinari	Scheda INAIL CPT – CFS	Potenza sonora LW dB(A)	Sì/No
S1	**macchina per pali**	Rif.: 965-(IEC-99)-RPO-01	110	Sì
S2	**escavatore con demolitore**	Rif.: 952-(IEC-76)-RPO-01	108	No
S3	**autocarro**	Rif.: 948-(IEC-14)-RPO-01	101	Sì
S4	**mini escavatore 50 qli**	Rif.: 938-(IEC-56)-RPO-01	98	No
S5	**compressore**	CFS scheda 13,001	101	Sì

RECETTORI	
Rec1 CASA DI RICOVERO RSA	411498,0 X(m); 4854374,0 Y(m) 32N 0,0 Z(m) 5,0 H(m)
Rec2 COMUNE	411508,0 X(m); 4854355,0 Y(m) 32N 0,0 Z(m) 8,0 H(m)
Rec3 edificio residenziale	411534,0 X(m); 4854377,0 Y(m) 32N 0,0 Z(m) 5,0 H(m

INTERVENTO A caso 1



Analisi grafica di OUTPUT della simulazione:




Risultati del REPORT DI CALCOLO

Rec1 CASA DI RICOVERO RSA	77,3 dBA
Rec2 COMUNE	78,7 dBA
Rec3 edificio residenziale	78,5 dBA

INTERVENTO A caso 2



Analisi grafica di OUTPUT della simulazione:




Risultati del REPORT DI CALCOLO

Rec1 CASA DI RICOVERO RSA	77,9 dBA
Rec2 COMUNE	80.8 dBA
Rec3 edificio residenziale	79,5 dBA

INTERVENTO B



Analisi grafica di OUTPUT della simulazione:




Risultati del REPORT DI CALCOLO

Rec1 CASA PRIVATA	77,3 dBA

INTERVENTO C



Analisi grafica di OUTPUT della simulazione:



Risultati del REPORT DI CALCOLO

Rec1 CASA PRIVATA	78.5 dBA

I 4 casi sopra considerati hanno permesso di valutare le immissioni in facciata presso i recettori in condizioni cautelative avendo ipotizzato la presenza contemporanea delle macchine più rumorose.

In ogni caso i valori variano tra 80.8dBA nell'intervento A (caso 2 con demolizione strutture in c.a.) e 77,3dBA nell'intervento B.

Mediando tali valori (assunto 81dBA) nell'arco delle 8 ore lavorative rispetto al clima residuo DIURNO (valore assunto 53dBA) si riscontrano valori ASSOLUTI comunque inferiori ai 75dBA.

5. CONCLUSIONI

La presente valutazione di impatto acustico è stata redatta ai sensi della legge 447/1995 e del DPCM 14/11/1997 in merito agli interventi previsti per la mitigazione del rischio idraulico del Rio TORRE nel Comune di Santo Stefano al Mare.

Nella valutazione di impatto acustico, redatta in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n.447/1995, dal DPCM 14/11/1997 e in conformità a quanto indicato nel Titolo II del D.G.R. n. 534/99 e s.m.i, sono state prese in considerazione le possibili sorgenti di rumore (fasi lavorative più rumorose, macchinari impianti ecc.) e i relativi effetti di IMMISSIONE presso i recettori più esposti.

La verifica di impatto acustico ha portato alla conclusione che nelle lavorazioni più rumorose (fondazioni con micropali, demolizione di opere in c.a.) non è possibile in genere rispettare i limiti di legge (D.P.C.M. del 14 novembre 1997).

Trattandosi di attività di cantiere con tempi delle lavorazioni strettamente necessari all'esecuzione di quanto previsto in fase di progetto, si renderà necessario richiedere la deroga dalla norma, ponendo come **limite massimo di IMMISSIONE, in deroga nel periodo DIURNO, il valore di 75 dBA per l'INTERVENTO A e 70 dBA per gli INTERVENTI B e C**, ai sensi della Legge 447/1995 e dell'art 13 della Legge Regione Liguria n. 12/1998 (attività temporanee).

Al fine di minimizzare l'impatto acustico ed il disturbo conseguente si pongono fin d'ora le seguenti prescrizioni:

- Rispetto degli orari di lavoro e di quanto disposto eventualmente dalle Autorità';
- Nel caso di avvio dei lavori al mattino presto prima delle ore 8:00, si dovrà prevedere l'esecuzione delle sole lavorazioni propedeutiche alle attività di cantiere meno rumorose (per esempio allestimento cantiere, carico – scarico, ecc) e analogamente dopo le ore 18:00. Durante la pausa di mezzogiorno si dovrà prevedere l'esclusione dell'uso delle attrezzature più impattanti;
- Esclusione di tutte le operazioni rumorose non strettamente necessarie all'attività di cantiere e divieto d'uso contemporaneo dei macchinari più rumorosi;
- Le attrezzature non utilizzate devono essere spente;
- Revisionare e manutenere i macchinari e le attrezzature con il fine di garantire il rispetto delle loro caratteristiche di omologazione e certificazione ai sensi delle norme vigenti (Norme nazionali, tecniche e CE).

Il presente documento è stato redatto dallo scrivente Ing. Alessandro BARLA, Tecnico Competente (ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge n. 447 del 26/10/1995) con determina Dirigenziale Regione LIGURIA n. 11 del 13/01/2003 e iscritto all'Elenco Nazionale TCA al n. 2481.

IMPERIA, li 17/04/2025



Dott. Ing. Alessandro BARLA
Ordine Ingegneri di Imperia n.664
Tecnico acustica ambientale Liguria TCAA n. 198
Elenco Nazionale TCAA n. 2481
email: acusticaimperia@gmail.com
PEC: alessandro.barla@ingpec.eu
cell. 391 1098505

Allegati:
Allegato 1: certificazione SIT FONOMETRO integratore DELTA OHM HD 2110
Allegato 2: Definizioni e Norme Tecniche e Algoritmi di calcolo
Allegato 3: REPORT di CALCOLO

ALLEGATO 1

Senseca Italy Srl
Single Member Company subject to direction and coordination of SENSECA Germany GmbH
Via Marconi, 5
35030 Selvazzano Dentro
Padova | ITALY
VAT N. IT03363960281
Tel. +39 049 8977150
calibration.padua@senseca.com
www.calibration.senseca.com

Centro di Taratura LAT N° 124
Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di Taratura
Accredited Calibration Laboratory

LAT N° 124

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 124 25001101
Certificate of Calibration

- data di emissione *date of issue*	2025-03-05
- cliente *customer*	BARLA ALESSANDRO STRADA POGGI 32 - 18100 IMPERIA (IM)
- destinatario *receiver*	BARLA ALESSANDRO STRADA POGGI, 32 - 18100 IMPERIA (IM)

Si riferisce a
Referring to

- oggetto *item*	Fonometro
- costruttore *manufacturer*	Delta Ohm S.r.l.
- modello *model*	HD2110
- matricola *serial number*	05062230407
- data delle misure *date of measurements*	2025/3/5
- registro di laboratorio *laboratory reference*	48739

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 124 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).
Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 124 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura *k* corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore *k* vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Direzione Tecnica
(Approving Officer)
Roberto Martinelli

Senseca Italy Srl
Single Member Company subject to direction and coordination of SENSECA Germany GmbH
Via Marconi, 5
35030 Selvazzano Dentro
Padova | ITALY
VAT N. IT03363960281
Tel. +39 049 8977150
calibration.padua@senseca.com
www.calibration.senseca.com

Centro di Taratura LAT N° 124
Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di Taratura
Accredited Calibration Laboratory

LAT N° 124

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 124 25001102
Certificate of Calibration

- data di emissione *date of issue*	2025-03-05
- cliente *customer*	BARLA ALESSANDRO STRADA POGGI 32 - 18100 IMPERIA (IM)
- destinatario *receiver*	BARLA ALESSANDRO STRADA POGGI, 32 - 18100 IMPERIA (IM)

Si riferisce a
Referring to

- oggetto *item*	Calibratore
- costruttore *manufacturer*	Delta Ohm S.r.l.
- modello *model*	HD9101A
- matricola *serial number*	03011713
- data delle misure *date of measurements*	2025/3/3
- registro di laboratorio *laboratory reference*	48715

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 124 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).
Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 124 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura *k* corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore *k* vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Direzione Tecnica
(Approving Officer)
Roberto Martinelli

ALLEGATO 2

A. DEFINIZIONI

(ai sensi del DPCM 01/03/91 *integrato in corsivo dal DM 16/06/98*)

1. Ambiente abitativo
Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane: vengono esclusi gli ambienti di lavoro salvo quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti esterne o interne non connesse con attività lavorativa.

2. Rumore
Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

3. Livello di rumore residuo - Lr
E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

4. Livello di rumore ambientale - La
E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto 3) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, *con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si conforma con i limiti massimi di esposizione:*
nel caso dei limiti differenziali è riferito a Tm
nel caso di limiti assoluti è riferito a Tr

5. Sorgente sonora
Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore.

6. Sorgente specifica
Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo.

7. Livello di pressione sonora
Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_{PA} = 10 \log \left[\frac{p_A^2(t)}{p_0^2} \right] dB$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard. $p_0 = 20\,\mu Pa$

8. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A»
E' il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} d(t) \right] dB(A)$$

dove $P_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto 7;

T è l'intervallo di tempo di integrazione; Leq(A).T esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

9. Livello differenziale di rumore
Differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo. *L_D è la differenza tra il livello di rumore ambientale L_A e quello residuo L_R :* $L_D = L_A - L_R$

10. Rumore con componenti impulsive
Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo. *E' tale quando:*

- *la differenza tra il Liv. equiv.(A) IMPULSE MAX e il liv. equiv. (A) SLOW MAX è di 6dB*
- *la durata dell'evento a -10dB dal valore Liv. equiv. FAST MAX è inferiore a 1 secondo*

11a. Rumori con componenti tonali
Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.. *Tra 20 Hz e 20.000 Hz è tale quando l'analisi spettrale in terzi d'ottava mette in evidenza delle componenti tonali che hanno carattere stazionario sia nel tempo che in frequenza e il LIVELLO DI UNA BANDA in 1/3 d'ottava supera il livelli minimi delle bande adiacenti di 5 dB. Si adotta il fattore correttivo KT = + 3 dB SOLTANTO se la componente tonale TOCCA una isofonica uguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro.*

11b. Rumori con componenti tonali in bassa frequenza
Tra 20 Hz e 200 Hz è tale quando l'analisi spettrale in terzi d'ottava mette in evidenza delle componenti tonali che hanno carattere stazionario sia nel tempo che in frequenza e il LIVELLO DI UNA BANDA in 1/3 d'ottava supera il livelli minimi delle bande adiacenti di 5 dB. Si adotta un ulteriore, da aggiungere quindi al fattore KT, il fattore correttivo KB = + 3 dB SOLTANTO se la componente tonale TOCCA una isofonica uguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro.

12. Tempo di riferimento - Tr
E' il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h 22,00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

13. Tempo di osservazione - To
E' un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

14. Tempo di misura - Tm
E' il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.
All'interno di ciascun To, si individuano uno o più tempi di misura Tm di durata pari o minore del To in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

15. Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata A
Sono i livelli L_{AS} L_{AF} L_{AI} ed esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione ponderata A di L_{PA} secondo le costanti SLOW FAST IMPULSE

16. Livelli dei valori massimi di pressione sonora ponderata A
Sono i livelli L_{ASmax} L_{AFmax} L_{AImax} ed esprimono i valori massimi della pressione ponderata A di L_{PA} secondo le costanti SLOW FAST IMPULSE

17. Livelli di rumore corretto
E' definito dalla relazione: $L_C = L_A + K_I + K_T + K_B + K_P$

B. NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE

(ai sensi del DPCM 01/03/91 *integrato in corsivo dal DM 16/06/98*)

1. Strumentazione

Il sistema di misura deve essere in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello equivalente dovranno essere effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso di utilizzo di segnali registrati prima e dopo le misure deve essere anche registrato un segnale di calibrazione. La catena di registrazione deve avere una risposta in frequenza conforme a quella richiesta per la classe 1 della EN 60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame.

I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi alle norme, rispettivamente, EN 612960/1995 (IEC 1260) e EN61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN61094-4/1995.

Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui non sia ben localizzato o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono ad incidenza casuale. Il microfono deve essere montato su un apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore a 3 m dal microfono stesso.

2. Calibrazione del fonometro

Il fonometro deve essere calibrato con uno strumento il cui grado di precisione sia non inferiore a quello del fonometro stesso.

I calibratori devono essere conformi alle norme CEI 29-4

La strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni ciclo di misura, deve essere controllata con un calibratore di classe, secondo la norma IEC 942:1998. Le misure fonometriche eseguite sono valide se le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura, differiscono al massimo di 0,5 dB.

Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato di taratura e controllati almeno ogni due anni per la verifica della conformità alle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della legge 11/08/1991 n. 273.

Per l'utilizzo di altri elementi a completamento della catena di misura non previsti nelle norme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve essere assicurato il rispetto dei limiti di tolleranza della classe 1 sopra richiamata.

3. Rilevamento del livello di rumore

Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A (Leq A) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo disturbato. L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura.

La misura deve essere arrotondata a 0.5 dB.

Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura.

I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

3.1. Per misure in esterno

Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale o di spazi liberi*, il microfono deve essere collocato a metri 1 dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o comunità e, comunque, a non meno di metri 1 dalla facciata* (perimetrazione esterna)

dell'edificio. Nelle aree esterne non edificate, i rilevamenti devono essere effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità. Si deve effettuare la misura del livello di rumore ambientale e confrontarla con i limiti di esposizione di cui all'art. 2 di cui al presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.
Le misurazioni devono essere eseguiti in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia, e/o neve; la velocità del vento non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano la misurazioni e comunque in accordo con le norme CEI 29/10 ed EN 60804/1994.

3.2. Per misure all'interno di ambienti abitativi
Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.

C. ALGORITMO DI CALCOLO PREVISIONALE

Lo studio viene eseguito generalmente in due fasi.

1) FASE PRELIMINARE SEMPLIFICATA
Si parte preliminarmente con l'applicazione delle classiche equazioni sulla propagazione delle onde sonore, sull'attenuazione con la distanza e sull'attenuazione prodotte dalle barriere in occasione delle sorgenti puntiformi:

$$L_p(r) = L_W - 10 \cdot Log(r^n) - c + \sum_{i=1}^{N} A_i$$

dove:

per campo sferico	n = 2	c = 11
per campo semisferico	n = 2	c = 8
per campo cilindrico	n = 1	c = 8
per campo semicilindrico	n = 1	c = 5

ovvero in via semplificata

$$L_p(r_2) = L_p(r_1) - 10 \cdot Log\left(r_2 / r_1\right)^n$$

dove:
per campo sferico n = 2
per cilindrico n = 1

ovvero con l'attenuazione delle barriere con sorgenti puntiformi dove:

$$\Delta = 5 + 20 \log\left[\frac{\sqrt{2\pi|N|}}{\tanh\sqrt{2\pi|N|}}\right]$$

N = numero di Fresnel = $2\frac{\delta}{\lambda}$

δ = differenza di percorso tra l'onda di fratta e quella diretta
λ = lunghezza d'onda.

2) FASE con ALGORITMO DI CALCOLO

In questo caso si utilizzano algoritmi di calcolo elaborati secondo la normativa ISO 9613 (prima edizione 15 dicembre 1996), intitolata “Attenuation of sound during propagation outdoors”. Tale norma consiste di due parti :

- Parte 1 : Calculation of the absorption of sound by the atmosphere
- Parte 2 : General method of calculation

La prima parte tratta con molto dettaglio l’attenuazione del suono causata dall’assorbimento atmosferico; la seconda parte tratta vari meccanismi di attenuazione del suono durante la sua propagazione nell’ambiente esterno (diffrazione, schermi, effetto suolo ..). Il trattamento del suono descritto nella seconda parte è riconosciuto dalla stessa norma come “più approssimato ed empirico” rispetto a quanto descritto nella prima parte.

Scopo della ISO 9613-2 è di fornire un metodo ingegneristico per calcolare l’attenuazione del suono durante la propagazione in esterno. La norma calcola il livello continuo equivalente della pressione sonora pesato in curva A che si ottiene assumendo sempre condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione del suono, cioè propagazione sottovento o in condizioni di moderata inversione al suolo. In tali condizioni la propagazione del suono è curvata verso il terreno.

Le sorgenti sonore sono assunte come puntiformi e devono esserne note le caratteristiche emissive in banda d’ottava (frequenze nominali da 63Hz a 8 kHz)

il metodo contiene una serie di algoritmi in banda d’ottava per il calcolo dei seguenti effetti:

- attenuazione per divergenza geometrica
- attenuazione per assorbimento atmosferico
- attenuazione per effetto del terreno
- riflessione del terreno
- attenuazione per presenza di ostacoli che si comportano come schermi

In appendice sono inoltre contenuti una serie di schemi semplificati per la valutazione della attenuazione della propagazione del suono attraverso :

- zone coperte di vegetazione
- zone industriali
- zone edificate

Le sorgenti sonore trattate dalla ISO 9613-2 sono sorgenti puntiformi descritte tramite i valori di direttività e di potenza sonora in banda d’ottava (dB). In particolare :

- la potenza sonora in banda d’ottava (dB) è convenzionalmente specificata in relazione ad una potenza sonora di riferimento di un picowatt; i valori vanno inseriti per ogni banda d’ottava (62,5Hz ; 125Hz; 25Hz; 500Hz; 1kHz; 2kHz; 4kHz; 8kHz)
- la direttività (dB) è un termine che dipende dalla frequenza e dalla direzione e rappresenta la deviazione del livello equivalente di pressione sonora (SPL) in una specifica direzione rispetto al livello prodotto da una sorgente omnidirezionale

La norma specifica inoltre la possibilità di descrivere sorgenti estese, anche in movimento, rappresentandole con set di sorgenti puntiformi ognuna con le sue caratteristiche emissive. A questo proposito la ISO 9613-2 specifica che una sorgente estesa, o una parte di una sorgente estesa, può essere rappresentata da una sorgente puntiforme posta nel suo centro se :


- esistono le stesse condizioni di propagazione tra le varie parti della sorgente estesa e la sorgente puntiforme ed il recettore
- la distanza tra la sorgente puntiforme equivalente ed il recettore è maggiore del doppio della dimensione maggiore della sorgente estesa

Il modello di calcolo utilizzato è denominato NFTPIso9613 della Maind s.r.l. e implementa la ISO9613-2 calcolando il valore di SPL equivalente prodotto da una serie di sorgenti puntiformi poste sul territorio. Rispetto a quanto contenuto nella ISO9613-2 nello sviluppo del modello sono state fatte le seguenti approssimazioni:

· nella implementazione del metodo alternativo per il calcolo dell'effetto del suolo, descritto nel paragrafo 7.3.2 della ISO 9613-2, non viene considerato il termine di correzione D (indice di direttività della sorgente w dB)
· nella valutazione degli effetti di schermo delle barriere viene considerata solo la diffrazione dagli spigoli orizzontali superiori
· non vengono considerati effetti di riflessione; nel paragrafo 7.5 della ISO 9613-2 la riflessione è trattata tramite l'utilizzo di sorgenti virtuali. Tale effetto non è stato considerato sia a causa della notevole complicazione degli algoritmi di calcolo sia a causa delle numerose condizioni che la ISO stessa prevede per la validità dello schema proposto

· nel caso della diffrazione da schermi non viene valutata la condizione di validità della barriera in quanto il programma è stato sviluppato per il calcolo in ambiente esterno dove tale condizione è praticamente sempre verificata
· la presenza di orografia non è esplicitamente trattata dalla ISO 9613-2; il programma di calcolo tratta l'orografia come una serie di ostacoli valutando quindi gli effetti di diffrazione al bordo superiore

Il modulo di calcolo utilizza un sistema di coordinate cartesiano espresso in metri. Gli assi sono orientati come in figura:



Le coordinate dei vari oggetti (sorgenti, barriere, zone acustiche ..) vanno espresse in metri: non hanno importanza i valori assoluti di tali coordinate ma solo che siano rispettate le posizioni relative.
Per la valutazione di alcuni effetti (orografia, effetto del terreno, fondo sonoro) è necessario assegnare al reticolo di calcolo una matrice (i,j) che contenga un valore della grandezza in esame per ogni cella.

Dati i valori dell'origine del reticolo di calcolo (x0,y0), la dimensione della singola cella (dx,dy) e il numero totale di celle (nx,ny) le coordinate delle singole celle del reticolo sono espresse dalla relazione seguente :

$$x = x_0 + (i-1) * dx \qquad y = y_0 + (i-1) * dy$$

Le equazioni di base utilizzate dal modello sono riportate nel paragrafo 6 della ISO 9613-2:

$$L_p(f) = L_W(f) + D(f) - A(f)$$

dove:
· Lp : livello di pressione sonoro equivalente in banda d'ottava (dB) generato nel punto p dalla sorgente w alla frequenza f
· Lw : livello di potenza sonora in banda d'ottava alla frequenza f (dB) prodotto dalla singola sorgente w relativa ad una potenza sonora di riferimento di un picowatt
· D : indice di direttività della sorgente w (dB)

· A : attenuazione sonora in banda d'ottava (dB) alla frequenza f durante la propagazione del suono dalla sorgente w al recettore p

Il termine di attenuazione A è espresso dalla seguente equazione:

$$A = A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc}$$

dove:
· Adiv : attenuazione dovuta alla divergenza geometrica
· Aatm : attenuazione dovuta all'assorbimento atmosferico
· Agr : attenuazione dovuta all'effetto del suolo
· Abar : attenuazione dovuta alle barriere
· Amisc : attenuazione dovuta ad altri effetti (descritti nell'appendice della norma)

Il valore totale del livello sonoro equivalente ponderato in curva A si ottiene sommando i contributi di tutte le bande d'ottava e di tutte le sorgenti presenti secondo l'equazione seguente:

$$L_{eq}(dBA) = 10\log\left[\sum_{i=1}^{N}\left(\sum_{j=1}^{8} 10^{0.1\left(L_p(ij)+A(j)\right)}\right)\right]$$

dove:
· n : numero di sorgenti
· j : indice che indica le otto frequenze standard in banda d'ottava da 63 Hz a 8kHz
· Af ; indica il coefficiente della curva ponderata A

L'attenuazione per divergenza è calcolata secondo la formula (par. 7.1 ISO 9613-2):

$$A_{div} = 20\log(d / d_o) + 11$$

dove d è la distanza tra la sorgente e il ricevitore in metri e d0 è la distanza di riferimento.

L'attenuazione per assorbimento atmosferico è calcolata secondo la formula (par. 7.2 ISO 9613-2):

$$A_{atm} = \alpha * d/1000$$

dove d rappresenta la distanza di propagazione in metri e α rappresenta il coefficiente di assorbimento atmosferico in decibel per chilometro per ogni banda d'ottava secondo quanto riportato nelle tabelle seguenti :
Umidità relativa pari al 70%:

Temp(C)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000(Hz)
10	0,1	0,4	1	1,9	3,	9,7	32,8	117
20	0,1	0,3	1,1	2,8	5	9	22,9	76,6
30	0,1	0,3	1	3,1	7,4	12,7	23,1	59,3

ovvero
Temperatura pari a 15 gradi

Uml(%)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000(Hz)
20	0,3	0,6	1,2	2,7	8,2	28,1	88,8	202
50	0,1	0,5	1,2	2,2	4,2	10,8	36,2	129
80	0,1	0,3	1,1	2,4	4,1	8,3	23,7	82,8

In caso di terreno non piatto la ISO 9613-2 (par. 7.3.2) fornisce un metodo semplificato che calcola l'attenuazione dovuta al terreno ponderata in curva A (e non quindi in banda d'ottava):

$$A_{gr} = 4{,}8 - \left[2h_m / d\right]/\left[17 + 300/d\right]$$

dove:
· hm : altezza media del raggio di propagazione in metri

· d : distanza tra la sorgente e il recettore in metri

Questo metodo è applicabile solo quando la propagazione del suono avviene su terreni porosi o prevalentemente porosi ed il modello di calcolo trascura la correzione delle direttività descritta dall'equazione (11) della ISO 9613-2

Le condizioni per considerare un oggetto come schermo sono le seguenti:

· la densità superficiale dell'oggetto è almeno pari a 10Kg/m2
· l'oggetto ha una superficie uniforme e compatta (si ignorano quindi molti impianti presenti in zone industriali)
· la dimensione orizzontale dell'oggetto normale al raggio acustico è maggiore della lunghezza d'onda della banda nominale in esame (si tenga presente che tale condizione non viene valutata dal programma)

Il modello di calcolo valuta solo la diffrazione dal bordo superiore orizzontale secondo l'equazione :

$$A_{br} = D_z - A_{gr}$$

dove:

· Dz : attenuazione della barriera in banda d'ottava
· Agr : attenuazione del terreno in assenza della barriera

Si tenga presente che l'attenuazione provocata dalla barriera tiene conto dell'effetto del suolo (quindi in presenza di una barriera non si calcola l'effetto suolo) e che per grandi distanze e barriere alte il calcolo descritto in seguito non è confermato dalle misure. Si considera solo il percorso principale


Gli effetti addizionali sono descritti nell'appendice della ISO 9613-2 e considerano un percorso di propagazione del suono curvato verso il basso con un arco di raggio pari a 5 Km
Tale percorso è tipico delle condizioni meteorologiche assunte come base della ISO 9613-2
Gli effetti descritti sono:

· Afol : attenuazione dovuta alla propagazione attraverso vegetazione
· Asite : attenuazione dovuta alla propagazione attraverso siti industriali
· Ahous : attenuazione dovuta alla propagazione attraverso zone edificate

Le varie zone descritte sopra sono inserite nel reticolo di calcolo come poligoni di quattro lati tramite le coordinate dei vertici. Il metodo di calcolo adottato dal modello è il seguente:

· individuazione dei punti di attraversamento del raggio sorgente recettore di una zona del tipo descritto sopra
· calcolo del percorso curvato verso il basso con raggio di 5 km dalla sorgente al recettore
· determinazione della parte di zona effettivamente attraversata in relazione alla quota del raggio e alla quota media della zona attraversata
· applicazione dell'attenuazione.

ALLEGATO 3



Rapporto generato dal software MMS NftpIso9613 prodotto da Maind S.r.l. (17/04/2025)

Informazioni di base

Elemento	Valore
Titolo del calcolo	
File risultati	A run1
Data del calcolo	17/04/2025 12:36:44
Avvisi e segnalazioni	Calcolo completato senza segnalazioni
Reticolo cartesiano	(Xo,Yo)=411475,0 X(m); 4854339,0 Y(m) 32N ; (Nx,Ny)=50 x 50; (Dx,Dy)=02,0 DX(m) x 02,0 DY(m)
Utilizzo dell'orografia	No
Recettori discreti	3
Recettori Verticali	0
Sorgenti puntiformi	3; Utilizza la direttività delle sorgenti: Sì
Barriere lineari	0
Edifici	0
Zone acustiche	0
Assorbimento atmosferico	No
Effetto suolo	Considera l'attenuazione del suolo per terreni porosi (metodo semplificato ISO9 613 par. 7.3.2. eq.10)
Salvataggio singole sorgenti	No
Versione del programma	Programma in versione completa.
Strade	0
Punti di misura del rumore residuo	0

Recettori discreti

Elemento	Valore
Rec1 CASA DI RICOVERO RSA	411498,0 X(m); 4854374,0 Y(m) 32N 0,0 Z(m) 5,0 H(m)
Rec2 COMUNE	411508,0 X(m); 4854355,0 Y(m) 32N 0,0 Z(m) 8,0 H(m)
Rec3 edificio residenziale	411534,0 X(m); 4854377,0 Y(m) 32N 0,0 Z(m) 5,0 H(m)

Recettori verticali

Elemento	Valore

Sorgenti emissive

Sorgente : Sorgente1 macchina per PALI

Elemento	Valore
Posizione	411516,0 X(m); 4854372,0 Y(m) 32N
Direttività	No
Potenza sonora in banda d'ottava (dB)	103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103

Sorgente : Sorgente 2 COMPRESSORE

Elemento	Valore
Posizione	411546,0 X(m); 4854366,0 Y(m) 32N
Direttività	No
Potenza sonora in banda d'ottava (dB)	99 - 99 - 99 - 99 - 99 - 99 - 99 - 99

Sorgente : Sorgente 3 AUTOCARRO

Elemento	Valore
Posizione	411519,0 X(m); 4854352,0 Y(m) 32N
Direttività	No
Potenza sonora in banda d'ottava (dB)	99 - 99 - 99 - 99 - 99 - 99 - 99 - 99

Tratti stradali

Barriere lineari

Edifici

Zone acustiche

Punti di misura del rumore residuo

Risultati principali per: Valore totale del livello sonoro (dBA)


Valori calcolati nei recettori discreti

Recettore	Valore calcolato (dBA)
Rec1 CASA DI RICOVERO RSA	77,3
Rec2 COMUNE	78,7
Rec3 edificio residenziale	78,5

Valori calcolati (primi 10 valori)

Valore calcolato (dBA)
95,3; [Posizione: 411517 X(m); 4854371 Y(m) 32N]
95,3; [Posizione: 411515 X(m); 4854371 Y(m) 32N]
95,3; [Posizione: 411517 X(m); 4854373 Y(m) 32N]
95,3; [Posizione: 411515 X(m); 4854373 Y(m) 32N]
92,9; [Posizione: 411519 X(m); 4854353 Y(m) 32N]
92,8; [Posizione: 411519 X(m); 4854351 Y(m) 32N]
91,3; [Posizione: 411545 X(m); 4854365 Y(m) 32N]
91,3; [Posizione: 411545 X(m); 4854367 Y(m) 32N]
91,3; [Posizione: 411547 X(m); 4854365 Y(m) 32N]
91,3; [Posizione: 411547 X(m); 4854367 Y(m) 32N]

Maind S.r.l Milano | P.za L. Da Vinci, 7 20133 Milano | C.F. e P.IVA 09596850157 | Informazioni: info@maindsupport.it
Reg.Imprese Milano n. 09596850157 | REA 1305211 | Cap.Soc.12.480,00 EURO (interamente versato) |



Rapporto generato dal software MMS NftpIso9613 prodotto da Maind S.r.l. (17/04/2025)

Informazioni di base

Elemento	Valore
Titolo del calcolo	
File risultati	A run2
Data del calcolo	17/04/2025 13:12:02
Avvisi e segnalazioni	Calcolo completato senza segnalazioni
Reticolo cartesiano	(Xo,Yo)=411475,0 X(m); 4854339,0 Y(m) 32N ; (Nx,Ny)=50 x 50; (Dx,Dy)=02,0 DX(m) x 02,0 DY(m)
Utilizzo dell'orografia	No
Recettori discreti	3
Recettori Verticali	0
Sorgenti puntiformi	3; Utilizza la direttività delle sorgenti: Sì
Barriere lineari	0
Edifici	0
Zone acustiche	0
Assorbimento atmosferico	No
Effetto suolo	Considera l'attenuazione del suolo per terreni porosi con correzione della riflessione (metodo semplificato ISO9 613 par. 7.3.2. eq.10)
Salvataggio singole sorgenti	No
Versione del programma	Programma in versione completa.
Strade	0
Punti di misura del rumore residuo	0

Recettori discreti

Elemento	Valore
Rec1 CASA DI RICOVERO RSA	411498,0 X(m); 4854374,0 Y(m) 32N 0,0 Z(m) 5,0 H(m)
Rec2 COMUNE	411508,0 X(m); 4854355,0 Y(m) 32N 0,0 Z(m) 8,0 H(m)
Rec3 edificio residenziale	411534,0 X(m); 4854377,0 Y(m) 32N 0,0 Z(m) 5,0 H(m)

Recettori verticali

Elemento	Valore

Sorgenti emissive

Sorgente : Sorgente1 ESCAVATORE per demolizione

Elemento	Valore
Posizione	411517,0 X(m); 4854368,0 Y(m) 32N
Direttività	No
Potenza sonora in banda d'ottava (dB)	104 - 104 - 104 - 104 - 104 - 104 - 104 - 104

Sorgente : Sorgente 2 MINIESCAVATORE

Elemento	Valore
Posizione	411518,0 X(m); 4854348,0 Y(m) 32N
Direttività	No
Potenza sonora in banda d'ottava (dB)	101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101

Sorgente : Sorgente 3 AUTOCARRO

Elemento	Valore
Posizione	411528,0 X(m); 4854365,0 Y(m) 32N
Direttività	No
Potenza sonora in banda d'ottava (dB)	99 - 99 - 99 - 99 - 99 - 99 - 99 - 99

Tratti stradali

Barriere lineari

Edifici

Zone acustiche

Punti di misura del rumore residuo

Risultati principali per: Valore totale del livello sonoro (dBA)


Valori calcolati nei recettori discreti

Recettore	Valore calcolato (dBA)
Rec1 CASA DI RICOVERO RSA	77,9
Rec2 COMUNE	80,8
Rec3 edificio residenziale	79,5

Valori calcolati (primi 10 valori)

Valore calcolato (dBA)
97,8; [Posizione: 411517 X(m); 4854367 Y(m) 32N]
97,8; [Posizione: 411517 X(m); 4854369 Y(m) 32N]
94,0; [Posizione: 411529 X(m); 4854365 Y(m) 32N]
93,9; [Posizione: 411519 X(m); 4854367 Y(m) 32N]
93,9; [Posizione: 411519 X(m); 4854369 Y(m) 32N]
93,9; [Posizione: 411515 X(m); 4854367 Y(m) 32N]
93,9; [Posizione: 411515 X(m); 4854369 Y(m) 32N]
93,4; [Posizione: 411519 X(m); 4854349 Y(m) 32N]
93,4; [Posizione: 411517 X(m); 4854349 Y(m) 32N]
93,4; [Posizione: 411519 X(m); 4854347 Y(m) 32N]

Maind S.r.l Milano | P.za L. Da Vinci, 7 20133 Milano | C.F. e P.IVA 09596850157 | Informazioni: info@maindsupport.it
Reg.Imprese Milano n. 09596850157 | REA 1305211 | Cap.Soc.12.480,00 EURO (interamente versato) |



Rapporto generato dal software MMS NftpIso9613 prodotto da Maind S.r.l. (17/04/2025)

Informazioni di base

Elemento	Valore
Titolo del calcolo	
File risultati	Bb run2
Data del calcolo	17/04/2025 15:59:07
Avvisi e segnalazioni	Calcolo completato senza segnalazioni
Reticolo cartesiano	(Xo,Yo)=412007,0 X(m); 4854998,0 Y(m) 32N ; (Nx,Ny)=60 x 50; (Dx,Dy)=03,0 DX(m) x 03,0 DY(m)
Utilizzo dell'orografia	No
Recettori discreti	1
Recettori Verticali	0
Sorgenti puntiformi	3; Utilizza la direttività delle sorgenti: Sì
Barriere lineari	0
Edifici	0
Zone acustiche	0
Assorbimento atmosferico	No
Effetto suolo	Considera l'attenuazione del suolo per terreni porosi con correzione della riflessione (metodo semplificato ISO9 613 par. 7.3.2. eq.10)
Salvataggio singole sorgenti	No
Versione del programma	Programma in versione completa.
Strade	0
Punti di misura del rumore residuo	0

Recettori discreti

Elemento	Valore
Rec1 CASA PRIVATA	412078,0 X(m); 4855068,0 Y(m) 32N 0,0 Z(m) 8,0 H(m)

Recettori verticali

Elemento	Valore

Sorgenti emissive

Sorgente : Sorgente1 ESCAVATORE per demolizione

Elemento	Valore
Posizione	412070,0 X(m); 4855088,0 Y(m) 32N
Direttività	No
Potenza sonora in banda d'ottava (dB)	104 - 104 - 104 - 104 - 104 - 104 - 104 - 104

Sorgente : Sorgente 2 MINIESCAVATORE

Elemento	Valore
Posizione	412055,0 X(m); 4855079,0 Y(m) 32N
Direttività	No
Potenza sonora in banda d'ottava (dB)	101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101

Sorgente : Sorgente 3 AUTOCARRO

Elemento	Valore
Posizione	412040,0 X(m); 4855107,0 Y(m) 32N
Direttività	No
Potenza sonora in banda d'ottava (dB)	99 - 99 - 99 - 99 - 99 - 99 - 99 - 99

Tratti stradali

Barriere lineari

Edifici

Zone acustiche

Punti di misura del rumore residuo

Risultati principali per: Valore totale del livello sonoro (dBA)


Valori calcolati nei recettori discreti

Recettore	Valore calcolato (dBA)
Rec1 CASA PRIVATA	77,3

Valori calcolati (primi 10 valori)

Valore calcolato (dBA)
96,3; [Posizione: 412070 X(m); 4855088 Y(m) 32N]
93,4; [Posizione: 412055 X(m); 4855079 Y(m) 32N]
92,8; [Posizione: 412040 X(m); 4855106 Y(m) 32N]
92,3; [Posizione: 412067 X(m); 4855088 Y(m) 32N]
92,2; [Posizione: 412070 X(m); 4855085 Y(m) 32N]
92,0; [Posizione: 412070 X(m); 4855091 Y(m) 32N]
92,0; [Posizione: 412073 X(m); 4855088 Y(m) 32N]
89,8; [Posizione: 412067 X(m); 4855085 Y(m) 32N]
89,7; [Posizione: 412067 X(m); 4855091 Y(m) 32N]
89,7; [Posizione: 412073 X(m); 4855085 Y(m) 32N]

Maind S.r.l Milano | P.za L. Da Vinci, 7 20133 Milano | C.F. e P.IVA 09596850157 | Informazioni: info@maindsupport.it
Reg.Imprese Milano n. 09596850157 | REA 1305211 | Cap.Soc.12.480,00 EURO (interamente versato) |



Rapporto generato dal software MMS NftpIso9613 prodotto da Maind S.r.l. (17/04/2025)

Informazioni di base

Elemento	Valore
Titolo del calcolo	
File risultati	Cc run2
Data del calcolo	17/04/2025 15:53:19
Avvisi e segnalazioni	Calcolo completato senza segnalazioni
Reticolo cartesiano	(Xo,Yo)=411505,0 X(m); 4854880,0 Y(m) 32N ; (Nx,Ny)=60 x 50; (Dx,Dy)=03,0 DX(m) x 03,0 DY(m)
Utilizzo dell'orografia	No
Recettori discreti	1
Recettori Verticali	0
Sorgenti puntiformi	3; Utilizza la direttività delle sorgenti: Sì
Barriere lineari	0
Edifici	0
Zone acustiche	0
Assorbimento atmosferico	No
Effetto suolo	Considera l'attenuazione del suolo per terreni porosi con correzione della riflessione (metodo semplificato ISO9 613 par. 7.3.2. eq.10)
Salvataggio singole sorgenti	No
Versione del programma	Programma in versione completa.
Strade	0
Punti di misura del rumore residuo	0

Recettori discreti

Elemento	Valore
Rec1 CASA PRIVATA	411535,0 X(m); 4855002,0 Y(m) 32N 0,0 Z(m) 8,0 H(m)

Recettori verticali

Elemento	Valore

Sorgenti emissive

Sorgente : Sorgente1 ESCAVATORE per demolizione

Elemento	Valore
Posizione	411540,0 X(m); 4854981,0 Y(m) 32N
Direttività	No
Potenza sonora in banda d'ottava (dB)	104 - 104 - 104 - 104 - 104 - 104 - 104 - 104

Sorgente : Sorgente 2 MINIESCAVATORE

Elemento	Valore
Posizione	411528,0 X(m); 4854987,0 Y(m) 32N
Direttività	No
Potenza sonora in banda d'ottava (dB)	101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101

Sorgente : Sorgente 3 AUTOCARRO

Elemento	Valore
Posizione	411578,0 X(m); 4854988,0 Y(m) 32N
Direttività	No
Potenza sonora in banda d'ottava (dB)	99 - 99 - 99 - 99 - 99 - 99 - 99 - 99

Tratti stradali

Barriere lineari

Edifici

Zone acustiche

Punti di misura del rumore residuo

Risultati principali per: Valore totale del livello sonoro (dBA)

Valori calcolati nei recettori discreti

Recettore	Valore calcolato (dBA)
Rec1 CASA PRIVATA	78,5

Valori calcolati (primi 10 valori)

Valore calcolato (dBA)
96,3; [Posizione: 411541 X(m); 4854982 Y(m) 32N]
93,9; [Posizione: 411538 X(m); 4854982 Y(m) 32N]
93,8; [Posizione: 411541 X(m); 4854979 Y(m) 32N]
93,5; [Posizione: 411529 X(m); 4854988 Y(m) 32N]
92,8; [Posizione: 411577 X(m); 4854988 Y(m) 32N]
92,4; [Posizione: 411538 X(m); 4854979 Y(m) 32N]
91,4; [Posizione: 411526 X(m); 4854988 Y(m) 32N]
91,2; [Posizione: 411529 X(m); 4854985 Y(m) 32N]
90,0; [Posizione: 411541 X(m); 4854985 Y(m) 32N]
89,9; [Posizione: 411544 X(m); 4854982 Y(m) 32N]

Maind S.r.l Milano | P.za L. Da Vinci, 7 20133 Milano | C.F. e P.IVA 09596850157 | Informazioni: info@maindsupport.it
Reg.Imprese Milano n. 09596850157 | REA 1305211 | Cap.Soc.12.480,00 EURO (interamente versato) |