ECO
ZETTO-RICICLO

ECO ZETTO-RICICLO
DI
TRIGNANI FULVIO

Conferimento e trasformazione materiali edili di risulta – Vendita materiali riqualificati – trasporto
Sede legale:
Via Ranceri, 19 - 18038 POGGIO DI SANREMO (IM)
P.IVA: 01315650083 C.F.: TRGFLV62S27I138Y
Centro Raccolta e Riciclo di detriti edili da demolizione e scavi:
Via Molini Bianchi n°9 - Reg. Gazi - Valle Armea
Web: www.ecozettoriciclo.com - www.ecozettoriciclo.it
E-mail: ecozettoriciclo@hotmail.it
Tel. 0184/95.58.03 - Tel.fax 0184/51.62.65

Al Protoc. Gen.
da Ser. VIA 152130

PERVENUTO DALLA STRUTTURA

A.O.O. REGIONE LIGURIA
-6-7-11

A.O.O. REGIONE LIGURIA
PROTOCOLLO GENERALE
07.07.11 000182
N° PROTOCOLLO 98315

Spett.le
REGIONE LIGURIA
Dipartimento Ambiente
Ufficio V.I.A.
Via D'annunzio 111
16100 GENOVA GE

c.a. dr.ssa Francesca Lupino

San Remo, 04.07.2011

Oggetto: Ditta individuale Trignani Fulvio – Ecozetto Riciclo – Impianto di recupero inerti – Procedura di screening per interventi di modifica ed adeguamento – Rif. S475 – Trasmissione dati integrativi

Con riferimento alla Vs. comunicazione prot. PG/2011/86193 del 14.06.2011, si trasmettono le integrazioni richieste:

a) ***Gestione dell'eventuale asfalto presente nel materiale proveniente da demolizioni edili e stradali***
Generalmente l'impianto non accetta detriti provenienti da demolizioni stradali, comunque, nel caso di conferimenti di tali materiali è prevista la verifica, attraverso un controllo visivo, della presenza di asfalto. In caso affermativo si procederà, con l'ausilio di mezzi meccanici, al recupero dell'asfalto presente ed al suo stoccaggio in cassoni scarrabili, per il suo successivo invio ad impianti autorizzati al trattamento.

b) ***Procedure seguite per accertare eventuali contaminazioni dei rifiuti in ingresso come ad esempio le terre e rocce da scavo***
Verranno applicate procedure di controllo già individuate dalla Provincia di Imperia per altre attività similari, in particolare:
- detriti classificati con il codice CER 170904 – esame visivo della conformità del materiale e dichiarazione del produttore che i rifiuti non derivano da demolizioni effettuate nell'ambito di attività di cui al titolo V, parte IV del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- terre e rocce da scavo classificate con il codice CER 170504 – dichiarazione da parte del produttore che il sito di provenienza non è contaminato e/o soggetto ad un'attività di bonifica, inoltre viene richiesta un'analisi di caratterizzazione del materiale;

REGIONE LIGURIA
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
PERVENUTO IN DATA
13-07-2011
PROT. N. 2011/13.17.1/14
ASSEGNATO A LUPINO
IN DATA 14/7/11

- detriti classificati con il codice CER 170107 – si tratta generalmente di materiale pulito per cui si effettua al momento del conferimento un esame visivo per la verifica della conformità del materiale.

c) ***Destinazione delle acque di prima pioggia dopo il trattamento nella vasca di sedimentazione/disoleazione e completamento della rete acque bianche e nere***

Nella zona non è presente nessun tipo di fognatura comunale che si ferma a circa un km di distanza dal sito, per cui le acque di prima pioggia trattate vengono convogliate insieme alle acque di seconda pioggia in una rete di raccolta delle acque piovane della strada statale e riversate nel torrente Armea.

Per quanto riguarda lo scarico della fogna nera è stata prevista l'installazione di una fossa imhoff, a dispersione in quanto, oltre a non esistere rete fognaria il torrente Armea dista dal sito ad una distanza maggiore di 300 m.

d) ***Approfondimenti relativi al previsto impianto di betonaggio***

L'impianto di betonaggio, citato nella relazione illustrativa finale relativa alla pratica edilizia, è decaduto dall'interesse della ditta per cui non verrà realizzato. Nella documentazione trasmessa è rimasta tale indicazione che si richiede di non considerare poiché la richiesta di procedura di screening è relativa esclusivamente a quanto descritto nella relazione tecnica.

e) ***Caratteristiche dei materiali lapidei ottenuti e loro destinazione quali materie prime secondarie per l'edilizia***

L'attività produce tre diverse tipologie di materiali differenziate sulla base della loro granulometria ed identificate dalle sigle 0/5, 8/15 e 40/70. I tre prodotti risultano conformi a quanto previsto dalla norma UNI EN 13242 (la norma specifica le proprietà di aggregati ottenuti mediante processo naturale o industriale oppure riciclati, per materiali non legati e/o legati con leganti idraulici, per impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade) come da allegate schede tecniche. Sui materiali prodotti vengono inoltre effettuate periodiche analisi di controllo (test di cessione).

I prodotti vengono quindi avviati alla vendita.

f) ***Siti di conferimento per recupero/smaltimento degli scarti di lavorazione***

Nella relazione tecnica sono state già indicate le possibili destinazioni dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione. Un maggior dettaglio con l'indicazione dei possibili siti di conferimento è del tutto aleatorio in quanto gli impianti di destinazione possono variare in funzione delle autorizzazioni e dell'aspetto economico. Al momento attuale i siti che la ditta ha individuato sono i seguenti:

- Metalli ferrosi da magnete (CER 191202) conferiti all'impianto di rottamazione della ditta Riviera Recuperi S.r.l. di San Remo (IM), autorizzato dalla Provincia di Imperia con PDM n. 229 del 20.06.2008
- Legno (CER 191207), imballaggi in plastica (CER 191204), carta e cartone (CER 191201) conferiti all'impianto di messa in riserva e trattamento di recupero della ditta Riviera Recuperi S.r.l. di San Remo (IM), autorizzato con procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 dalla Provincia di Imperia con PDM n. 99 del 21.05.2010
- Sovvalli non recuperabili (CER 191212) vengono conferiti a discarica controllata tramite convenzione con il Comune di San Remo
- Eventuali residui di asfalto di cui al punto a), che comunque non si prevede di ricevere, potrebbero essere conferiti all'impianto di recupero con produzione di conglomerato bituminoso della ditta Masala di Camporosso (IM) autorizzato con

procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 dalla Provincia di Imperia con PDM n. 48 del 09/03/2010

Si ritiene opportuno ribadire che tali destinazioni hanno comunque carattere di provvisorietà e possono essere modificate in fase di gestione.

In attesa di un Vs. cortese riscontro, nel confermare la ns. disponibilità per ogni chiarimento che si rendesse necessario, si coglie l'occasione per inviare i ns. più distinti saluti.

ECOZETTO – RICICLO
di
Trignani Fulvio

Allegati: n. 3 schede di prodotto

SCHEDA DI PRODOTTO
08


CE

Ecozetto-riciclo
Sede legale: Via ranceri, 19 - Sanremo (IM)
Sede operativa: Via Molini bianchi - Valle armea sanremo

EN 13242
Aggregati di materiali non legati e legati con leganti idraulici da utilizzare per opere di ingegneria civile e costruzione di strade
0/5

Forma delle particelle	np
Dimensione delle particelle	*Fine 0/4* *G_F 85*
Massa volumica dei granuli	*2,29 Mg/m^3*
Purezza	
Contenuto di fini	*f16*
Qualità dei fini	*SE 47*
Assorbimento / sunzione di acqua	*5,90%*
Resistenza alla frammentazione	*NPD*
Durabilità al gelo/disgelo	*NPD*

SCHEDA DI PRODOTTO
08




Ecozetto-riciclo
Sede legale: Via ranceri, 19 - Sanremo (IM)
Sede operativa: Via Molini bianchi - Valle armea sanremo

EN 13242
Aggregati di materiali non legati e legati con leganti idraulici da utilizzare per opere di ingegneria civile e costruzione di strade
8/15

Forma delle particelle	FI 35
Dimensione delle particelle	*Frazione unica 0/16* G_A *80*
Massa volumica dei granuli	*2,22 Mg/m*^{3}
Purezza	
Contenuto di fini	*f9*
Qualità dei fini	*SE 47*
Assorbimento / sunzione di acqua	*5,92%*
Resistenza alla frammentazione	*LA 50*
Durabilità al gelo/disgelo	*NPD*

SCHEDA DI PRODOTTO
08



Ecozetto-riciclo
Sede legale: Via ranceri, 19 - Sanremo (IM)
Sede operativa: Via Molini bianchi - Valle armea sanremo

EN 13242

Aggregati di materiali non legati e legati con leganti idraulici da utilizzare per opere di ingegneria civile e costruzione di strade

40/70

Forma delle particelle	NPD
Dimensione delle particelle	*Grosso 40/80* *G_c 85-15*
Massa volumica dei granuli	*2,20 Mg/m^3*
Purezza	
Contenuto di fini	*f2*
Qualità dei fini	*NPD*
Assorbimento / sunzione di acqua	*6,02%*
Resistenza alla frammentazione	*NPD*
Durabilità al gelo/disgelo	*NPD*