GEOLOGI
ANTONIO TAGLIAFICO
DENJS TASSISTO

LAMES - CHIAVARI

Carotaggio geognostico e ambientale

S4

Attrezzato a piezometro

UBICAZIONE: piazzale stabilimento, zona antistante uffici

Coordinate Gauss-Boaga
X
Y

QUOTA:

DITTA ESECUTRICE: Geo Tirreno S.r.l. - Massa

METODO DI PERFORAZIONE: Carotaggio continuo
PROFONDITA' RAGGIUNTA: - 08.00 m da p.c.
N. CASSETTE: 2

DATA INIZIO SONDAGGIO : 03/06/2011
DATA FINE SONDAGGIO : 03/06/2011

Profondità dal livello marino (m)	Spessore livelli (m)	Stratigrafia	DESCRIZIONE LITOLOGICA	Falda	Campioni indisturbati	Campioni rimaneggiati	SPT Prof.(m)	SPT Numero colpi	Media misure Pocket 10mm (Kg)	RQD	Campioni ambientali suolo	Carotiere	Piezometro
0.10	0.10		Pavimentazione stradale in asfalto										
0.70	0.60		Breccia lapidea di sottofondo								S4-CS1	Rivestimento 178 mm	
	3.60		**Terreni di riporto:** breccia lapidea prevalentemente argillitica (Ø medio 2 cm,Ø max 4 cm) Asciutto. Colore: marrone								1.00		Tubo cieco
4.30	0.30		**Deposito alluvionale:** ciottolo di composizione marnosa con vene di calcite.								3.00		
4.60	0.40		**Deposito alluvionale:** ghiaia limo-sabbiosa da spigolosa a sub-arrotondata. Umido. Colore grigio e marrone								S4-CS2		
5.00	0.30		**Deposito alluvionale:** sabbia fine limosa. Umido. Colore marrone								4.00		
5.30	2.70		**Deposito alluvionale:** ghiaia limo-sabbiosa da spigolosa a sub-arrotondata (Ø medio 2 cm,Ø max 5 cm) . Bagnato. Colore marrone		5.30 Campione S4-CF1						4.50 S4-CS3 5.50	Semplice 101 mm	Tubo fessurato
8.00			Fine carotaggio										Ø 3"

NOTE: Tutta la perforazione è stata eseguita a secco senza utilizzo di acqua di perforazione