GEOLOGI
ANTONIO TAGLIAFICO
DENJS TASSISTO

LAMES - CHIAVARI

Carotaggio geognostico e ambientale

S7

Attrezzato a piezometro

UBICAZIONE: esterno stabilimento, di fronte entrata magazzino

Coordinate Gauss-Boaga
X
Y

QUOTA:

DITTA ESECUTRICE: Geo Tirreno S.r.l. - Massa

METODO DI PERFORAZIONE: Carotaggio continuo
PROFONDITA' RAGGIUNTA: - 09.00 m da p.c.
N. CASSETTE: 2

DATA INIZIO SONDAGGIO : 05/06/2011
DATA FINE SONDAGGIO : 05/06/2011

Profondità dal livello marino (m)	Spessore livelli (m)	Stratigrafia	DESCRIZIONE LITOLOGICA	Falda	Campioni indisturbati	Campioni rimaneggiati	SPT Prof.(m)	SPT Numero colpi	Media misure Pocket 10mm (Kg)	RQD	Campioni ambientali suolo	Carotiere	Piezometro
0.10	0.10		Pavimentazione stradale in asfalto										
1.00	0.90		**Terreni di riporto:** frammenti di laterizi e breccia lapidea grossolana con scarsa matrice limosa Da asciutto a umido. Colore: rosso mattone e marrone								S7-CS1 1.00	Rivestimento 178 mm	
2.50	1.50	1	**Terreni di riporto:** breccia lapidea prevalentemente (Ø medio 3 cm,Ø max 10 cm) in matrice limo sabbiosa Umido. Colore: grigio e marrone										
3.10	0.60		**Terreni di riporto:** sabbia ghiaiosa. Umido. Colore marrone										
4.00	0.90	3	**Deposito alluvionale:** limo argilloso debolmente sabbioso. Umido. Moderatamente consistente Colore: grigio verdastro						5,4				
5.60	1.60	5	**Deposito alluvionale:** limo argilloso debolmente sabbioso. Umido. Moderatamente consistente Colore: marrone chiaro		5.00 S7-Ci1 5.50				6,1		5.00 S7-CS2	Semplice 101 mm	
7.50	1.90	7	**Deposito alluvionale:** limo argilloso debolmente sabbioso con rara ghiaia. Umido.Moderatamente consistente Colore: verdastro	6.00 Campione S7-CF1					4,8		6.00		
8.50	1.00		**Deposito alluvionale:** limo debolmente sabbioso. Bagnato. Privo di consistenza Colore: verde oliva						4,0		8.00 S7-CS3		
9.00	0.50	9	**Depositi alluvionali:** ghiaia da spigolosa a sub-arrotondata in matrice limo-sabbiosa. Bagnato. Colore marrone								9.00		Tubo fessurato Ø 3"
		11	Fine carotaggio										
		13											
		15											
		17											
		19											

NOTE: Tutta la perforazione è stata eseguita a secco senza utilizzo di acqua di perforazione

La falda è confinata nei depositi alluvionali grossolani, in pressione al di sotto dei depositi alluvionali limo-argillosi impermeabili