PIZZAZZOLA AG 01 - STATO DI FATTO

Area individuata per la realizzazione della Piazzola di Montaggio dell'AG 01

L'area è cui si attiva la realizzazione della piazzola di montaggio e servizio dell'aerogeneratore AG 01 è ricca sul crinale, in un'area caratterizzata da una morfologia pianeggiante, ad una quota altimetrica di circa 760 m s.l.m.
Nelle foto sottostante si può apprezzare in maniera migliore la totalità dell'area individuata e della strada esistente.



Progetto della centrale

- Confine esistente esterno all'area di intervento a ciò non vanno legate
- Paggi esistente esterno all'area di intervento a ciò non vanno legate
- Traggo ad alto fusto esistente
- Confine esistente
- Pista esistente
- Pista Nuova
- Viabilità esistente revisa



Planimetria Piazzola AG 01 _ STATO DI FATTO — Scala 1 : 500



Sezione A _ A _ STATO DI FATTO — Scala 1 : 200



Sezione B _ B _ STATO DI FATTO — Scala 1 : 200




Sezione C _ C _ STATO DI FATTO — Scala 1 : 200



Sezione D _ D _ STATO DI FATTO — Scala 1 : 200

PIZZAZZOLA AG 01 - STATO DI CANTIERE



Planimetria Piazzola AG 01 _ STATO DI CANTIERE — Scala 1 : 500


Interventi previsti nella FASE di CANTIERE

A. Rimozione della vegetazione esistente situata sulla area interessata alla realizzazione della piazzola di montaggio e della viabilità di accesso alla piazzola di montaggio;
B. Operazioni di movimentazione del terreno al fine di ottenere un'area pianeggiante componente alla piazzola di montaggio;
C. Realizzazione della fondazione stradale della piazzola di montaggio;
D. Realizzazione del primo fondazionale realizzato mediante misto cementato, posa dell'armatura in acciaio e getto di calcestruzzo;
E. Posa in opera di elettrodotti di cavi sull'area della piazzola di montaggio, avente differente granulometria, che verrà poi ricoperto;
F. Realizzazione di un cavidotto interrato lungo la viabilità di accesso e lungo il perimetro della piazzola di montaggio, al di sopra e al di sotto della banchina;
G. Realizzazione di un sistema di drenaggio superficiale costituito da cunette a sezione trapezia;
H. Realizzazione di interventi di ingegneria della acque meteoriche nella fase di cantiere, creata mediante opportuna pendenza e mediante la posa in opera di cunette in terra battuta e/o cunette prefabbricate in cls;
I. Dopo la fase di realizzazione dei cavidotti e successivamente alla posa dei cavi di collegamento tra i cavidotti e la torre, si provvederà alla posa in opera del terreno vegetale e contestuale rinterramento precedenti sterrati di scotico, risorsata, calura e cavo, ricoprendo già che esistono ed ogni opera successiva nella piazzola di montaggio.


- Pista fondazionale
- Confine esistente esterno all'area di intervento a ciò non vanno legate
- Paggi esistente esterno all'area di intervento a ciò non vanno legate
- Traggo ad alto fusto esistente
- Confine esterno revisato
- Viabilità di progetto
- Area destinata alla piazzola di montaggio, realizzata con stabilizzato di cava (misto cl.rullato, cls/mc spessore pari a 40 cm)




Sezione A _ A _ STATO DI CANTIERE (Raffronto con Stato di Fatto) — Scala 1 : 200



Sezione B _ B _ STATO DI CANTIERE (Raffronto con Stato di Fatto) — Scala 1 : 200




Sezione C _ C _ STATO DI CANTIERE (Raffronto con Stato di Fatto) — Scala 1 : 200



Sezione D _ D _ STATO DI CANTIERE (Raffronto con Stato di Fatto) — Scala 1 : 200

PIZZAZZOLA AG 01 - STATO D'ESERCIZIO



Planimetria Piazzola AG 01 _ STATO D'ESERCIZIO — Scala 1 : 500

Interventi previsti nella FASE d'ESERCIZIO

A. Rimozio della fase d'esercizio, si provvede alla rimozione della superficie della piazzola di montaggio fino al raggiungimento di quota del terreno vegetale, ripristinando le condizioni morfologiche ed ambientali ottenute sarà attivata nella fase di completamento dell'aerogeneratore e dei suoi componenti e servirà per lo allungamento dei mezzi utilizzati per gli interventi manutenzione;
B. Ripristino delle caratteristiche di uso del suolo, della piazzola di montaggio, utilizzate nelle successive fasi e successivamente delle stesse lungo la viabilità infrapiazza al fine di ripristinare il livello e l'orizzontale delle cunette precedentemente realizzate del passaggio dei mezzi di trasporto;
C. Ripristino delle caratteristiche di uso del suolo, della piazzola di montaggio, utilizzate nelle successive fasi e successivamente rimarrà per l'inefficienza e la manutenzione rimarrà per l'inefficienza e la manutenzione delle stesse e dovrà di cui era esercizio effettivo;
D. Ripristino della vegetazione mediante spiantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone tipiche della conformazione della piazzola di montaggio, al fine di ripristinare l'area alla conformazione ante-operam.


- Pista fondazionale e aerogenerazione
- Abbassa-ostacoli esterno all'area di intervento
- Paggio di nuova piantumazione
- Rimodellamento pubblico
- Viabilità di progetto
- Area destinata alla piazzola di montaggio realizzata con stabilizzato di cava (misto cl.rullato, cls/mc spessore pari a 40 cm)
- Area destinata alla piazzola di montaggio nella fase precedente e che verrà ripristinata nella fase attuale



Sezione A _ A _ STATO DI ESERCIZIO (Raffronto con Stato di Cantiere) — Scala 1 : 200



Sezione B _ B _ STATO DI ESERCIZIO (Raffronto con Stato di Cantiere) — Scala 1 : 200




Sezione C _ C _ STATO DI ESERCIZIO (Raffronto con Stato di Cantiere) — Scala 1 : 200



Sezione D _ D _ STATO DI ESERCIZIO (Raffronto con Stato di Cantiere) — Scala 1 : 200

PIZZAZZOLA AG 01 - STATO DI DISMISSIONE



Planimetria Piazzola AG 01 _ STATO DI DISMISSIONE — Scala 1 : 500

Interventi previsti nella FASE di DISMISSIONE

A. Rimozio della fase di dismissione, si provvede al ripristino temporaneo della piazzola alle dimensioni della fase di cantiere per consentire il montaggio della gru principale e dei mezzi necessari e delle gru necessari nella fase di dismissione dell'aerogeneratore;
B. Smontaggio dell'aerogeneratore e rimozione di tutti gli elementi fuori terra (torre, navicella, rotore e pale);
C. Ripristino delle caratteristiche di uso del suolo, della piazzola di montaggio, utilizzate nelle successive fasi e successivamente delle stesse lungo la viabilità infrapiazza al fine di ripristinare il livello e l'orizzontale delle cunette precedentemente realizzate del passaggio dei mezzi di trasporto;
D. Ripristino delle caratteristiche di uso del suolo, della piazzola di montaggio, utilizzate nelle successive fasi e successivamente rimarrà per l'inefficienza e la manutenzione rimarrà per l'inefficienza e la manutenzione delle stesse e dovrà di cui era esercizio effettivo;
E. Ripristino della vegetazione mediante spiantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone tipiche della conformazione della piazzola di montaggio, al fine di ripristinare l'area alla conformazione ante-operam.


- Abbassa-ostacoli esterno all'area di intervento
- Paggio di nuova piantumazione
- Rimodellamento pubblico
- Viabilità
- Area destinata alla piazzola di montaggio nella fase precedente e che verrà ripristinata nella fase attuale



Sezione A _ A _ STATO DI DISMISSIONE (Raffronto con Stato di Esercizio) — Scala 1 : 200




Sezione B _ B _ STATO DI DISMISSIONE (Raffronto con Stato di Esercizio) — Scala 1 : 200



Sezione C _ C _ STATO DI DISMISSIONE (Raffronto con Stato di Esercizio) — Scala 1 : 200



Sezione D _ D _ STATO DI DISMISSIONE (Raffronto con Stato di Esercizio) — Scala 1 : 200



PLANIMETRIA CATASTALE CON UBICAZIONE AEROGENERATORI E PIAZZOLE DI MONTAGGIO — Scala 1 : 10000

ELABORATI COLLEGATI:

2.9-A Aerogeneratore caratteristiche generali e tipologico fondazionale
2.9-A Sezioni tipologiche e regimazione stradicia – strade
2.16-A Ripristini geomorfologici e vegetazionali

