arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.I.0026389.19-09-2023.h.09:23

Buongiorno,
In allegato trasmettiamo documentazione richiesta.
Cordiali Saluti
HIDRODEPUR S.p.A.
Strada Statale 591 Cremasca, n° 10
24040 Fornovo San Giovanni (BG) - Italy
Tel.: +39 035 2682626
protocollo@pec.hidrodepur.it
Da: arpal@pec.arpal.liguria.it <arpal@pec.arpal.liguria.it>
Inviato: lunedì 11 settembre 2023 08:22
A: hidrodepurspa@pec.hidrodepur.it
Oggetto: Richiesta informazioni su composizione flocculante.

Oggetto: Richiesta informazioni su composizione flocculante.
Data protocollo: 11/09/2023
Protocollato da: ARPAL - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure
Allegati: 4

HIDRODEPUR SPA

Scheda Tecnica – HIDROFLOC A 2705 s

Ed3 R00 del 18/09/2023
Sostituisce: Ed.2 Rev.00 del 07/02/2014

Nome commerciale: **HIDROFLOC A 2705 S**

Descrizione prodotto: Polielettrolita organico anionico in polvere.

Proprietà e campi d'applicazione: il prodotto viene utilizzato nel condizionamento di acque reflue e fanghi di origine organica ed inorganica, nei trattamenti di acque di processo di tutti i settori industriali, nei processi di filtrazione-disidratazione meccanica (filtropressa, nastro-pressa, centrifuga, etc.), nei trattamenti di chiari-flocculazione in abbinamento a coagulanti inorganici. L'impiego di questo polielettrolita assicura un aumento della velocità di sedimentazione, migliora il chiarificato, diminuisce i tempi di filtrazione aumentando la produzione di fango disidratato, aumenta il secco del fango disidratato, migliora la limpidezza del filtrato.

Aspetto:	polvere
Colore:	bianco
Odore:	inodore

Parametri	U.M.	Range tolleranza
Carattere ionico	-	Anionico
Densità in bulk	Kg/l	0.83
pH a 5 g/l	-	7 - 9
Stabilità soluzione	giorni	1
Temperatura di stoccaggio	°C	0 – 35
Stabilità prodotto	mesi	24

Modalità d'impiego: Il dosaggio del prodotto, solubilizzato in acqua, essendo soggetto a molte variabili, deve essere verificato di volta in volta attraverso prove di laboratorio.

Imballo e stoccaggio: Il prodotto viene fornito in sacchi da 25 Kg. Il flocculante in polvere è estremamente igroscopico. Conservare in luogo asciutto e a temperatura inferiore ai 35°C. L'imballo aperto, dopo l'utilizzo, deve essere chiuso per non alterare la stabilità del prodotto. Nella manipolazione, si raccomanda l'uso di adeguati mezzi di protezione individuale (guanti, maschere anti-polvere, occhiali, etc.).

I dati contenuti nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e non costituiscono in alcun modo una specifica di vendita.

Polimero poliacrilato anionico

