Analisi Grafica 2.6.0 - Report in data : 20/03/2011 14.03.14
==========

NFTP 2.0 - INFORMAZIONI SUL FILE IN USO
==========

File = C:\Documents and Settings\barla\Documenti\X_ACUSTICA\ips\nftp_iso\calcolo_barriera.mof
Data creazione = 20/03/2011 13.56.25
Titolo simulazione = fresia

DATI DI OUTPUT CALCOLATI :
==========
Valore totale del livello sonoro dBA

RETICOLO DI CALCOLO:
==========

Coordinate estremo di SUD-OVEST	= 0 - 0
Coordinate estremo di NORD-EST	= 995 - 695
Numero di punti del reticolo di calcolo	= 200 - 140
Dimensione della singola cella del reticolo (m)	= 5 - 5
Quota di calcolao del rumore sul reticolo (m)	= 1.8

OPZIONI DI CALCOLO :
==========

Calcolo su reticolo cartesiano	= Sì
Calcolo su recettori discreti	= Sì
Presenza barriere	= Sì
Zone acustiche industriali	= No
Zone acustiche alberate	= No
Zone acustiche edificate	= No
Effetto Terreno semplificato (ISO 9613 par. 7.3.2)	= No
Effetto Terreno completo (ISO 96.13 par. 7.3.1)	= No
Presenza di Orografia	= No
Direttivita' delle sorgenti	= No
Umidita' relativa (%)	= 70
Temperatura (°C)	= 20

FILE DI APPOGGIO :
==========
File orografico = Nessuno
File tipo di terreno = Nessuno

SORGENTI SONORE :
==========

Sigla	X(m)	Y(m)	Q(m)	Dir	62.5	125	250	500	1000	2000	4000	8000
fresia TEST omologazione	500	450	2	No	01.75	01.75	01.75	01.75	01.75	01.75	01.75	01.75
capannone Fresia SUD	440	350	2	No	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5
capannone Fresia OVEST	430	420	2	No	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5
capannone Fresia EST	560	370	2	No	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5
capannone IPS NORD	350	510	2	No	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5
capannone IPS SUD	310	430	2	No	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5
esterno capannone IPS	350	400	2	No	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5
piazzale intermedio capan	230	510	2	No	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5
1° piazzale entrata capan	110	640	2	No	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5

RECETTORI DISCRETI :

Sigla	X1(m)	Y1(m)	Q(m)	SPL
rio R1	575	250	1.8	42.91
rio R2	640	105	1.8	38.77
R3	700	75	1.8	37.75
confine Nord C1	585	460	1.8	57.77
confine SUD C2 ingresso tombin	560	300	1.8	44.83
confine SUD C3	440	305	1.8	49.93
confine SUD C4	330	330	1.8	52.05
confine Nord C5	170	670	1.8	52.74

BARRIERE SONORE :

Sigla	X1(m)	Y1(m)	X2(m)	Y2(m)	Larg(m)	Altez(m)
A	425	355	460	450	0	4
B	460	450	550	405	0	4
C	550	405	525	360	0	4
D	525	360	475	350	0	4
E	450	350	425	355	0	4

ZONE ACUSTICHE POSIZIONE:

Assenti

ZONE ACUSTICHE CARATTERISTICHE:

Assenti