NFTP 2.0 - INFORMAZIONI SUL FILE IN USO
==========

File = C:\Documents and Settings\barla\Documenti\X_ACUSTICA\ips\nftp_iso_orografia\calcolo_barriera_orogr_suolo.mof
Data creazione = 08/04/2011 20.02.46
Titolo simulazione = fresia_orografia

DATI DI OUTPUT CALCOLATI :
==========
Valore totale del livello sonoro dBA

RETICOLO DI CALCOLO:
==========

| | |
|---|---|
| Coordinate estremo di SUD-OVEST | = 0 - 0 |
| Coordinate estremo di NORD-EST | = 445 - 345 |
| Numero di punti del reticolo di calcolo | = 90 - 70 |
| Dimensione della singola cella del reticolo (m) | = 5 - 5 |
| Quota di calcolao del rumore sul reticolo (m) | = 1.8 |

OPZIONI DI CALCOLO :
==========

| | |
|---|---|
| Calcolo su reticolo cartesiano | = Sì |
| Calcolo su recettori discreti | = Sì |
| Presenza barriere | = Sì |
| Zone acustiche industriali | = No |
| Zone acustiche alberate | = No |
| Zone acustiche edificate | = No |
| Effetto Terreno semplificato (ISO 9613 par. 7.3.2) | = Sì |
| Effetto Terreno completo (ISO 96.13 par. 7.3.1) | = No |
| Presenza di Orografia | = Sì |
| Direttivita' delle sorgenti | = No |
| Umidita' relativa (%) | = 70 |
| Temperatura (°C) | = 20 |

FILE DI APPOGGIO :
==========
File orografico = C:\Documents and Settings\barla\Documenti\X_ACUSTICA\ips\nftp_iso_orografia\fresia_orografia.oro
File tipo di terreno = Nessuno

SORGENTI SONORE :
==========

| Sigla | X(m) | Y(m) | Q(m) | Dir | 62.5 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fresia TEST omologazione | 250 | 200 | 2 | No | 01.75 | 01.75 | 01.75 | 01.75 | 01.75 | 01.75 | 01.75 | 01.75 |
| capannone Fresia SUD | 240 | 100 | 2 | No | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| capannone Fresia OVEST | 190 | 150 | 2 | No | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| capannone Fresia EST | 320 | 164 | 2 | No | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| capannone IPS NORD | 70 | 190 | 2 | No | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| capannone IPS SUD | 70 | 100 | 2 | No | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| esterno capannone IPS | 140 | 90 | 2 | No | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 |

RECETTORI DISCRETI :

| Sigla | X1(m) | Y1(m) | Q(m) | SPL |
|---|---|---|---|---|
| confine Nord C1 | 316 | 252 | 1.8 | 53.95 |
| confine SUD C2 ingresso tombin | 352 | 88 | 1.8 | 41.92 |
| confine SUD C3 | 252 | 48 | 1.8 | 47.23 |
| confine SUD C4 | 128 | 16 | 1.8 | 48.96 |

BARRIERE SONORE :

| Sigla | X1(m) | Y1(m) | X2(m) | Y2(m) | Larg(m) | Altez(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 200 | 110 | 200 | 190 | 0 | 4 |
| B | 200 | 190 | 300 | 190 | 0 | 4 |
| C | 300 | 190 | 300 | 140 | 0 | 4 |
| D | 300 | 140 | 260 | 110 | 0 | 4 |
| E | 260 | 110 | 200 | 110 | 0 | 4 |

ZONE ACUSTICHE POSIZIONE:

Assenti

ZONE ACUSTICHE CARATTERISTICHE:

Assenti