FASI DI LAVORAZIONE

1) arrivo del rifiuto su automezzo con formulario di identificazione;
2) verifica da parte dell'impresa del rifiuto e del relativo peso;
3) scarico del rifiuto su adeguato piazzale di stoccaggio;
4) eliminazione manuale del materiale incoerente quale legno, plastica, etc.;
5) il rifiuto viene caricato su pala meccanica / pala con benna grigliata;
6) il rifiuto viene introdotto nella tramoggia del mulino primario;
7) il rifiuto passando sul nastro trasportatore, viene pulito da eventuale presenza di materiale ferroso tramite calamita magnetica;
8) il rifiuto giunge nel primo vaglio il quale lo divide in due pezzature (spezzato 80/120 e stabilizzato 0/30);
9) lo spezzato attraverso nastro trasportatore arriva al mulino secondario dove subisce la seconda frantumazione;
10) attraverso il nastro trasportatore il materiale giunge ad un secondo vaglio il quale divide il materiale in altre cinque pezzature(ghiaia 40/70, pietrisco 15/30, pietrisco 8/16, sabbia di recupero 0/3);
11) la ghiaia 40/70 attraverso un ulteriore nastro trasportatore, arriva al mulino terziario, dove subisce l'ultima frantumazione per l'ottenimento di sabbia 0/5.

In relazione alla tipologia dei rifiuti trattati, le singole fasi di lavorazione sono integrate e/o completate con operazioni di cernicamento ed abbancamento.

LEGENDA

- canalizzazione acque meteoriche con cunette in terra
- acque bianche disperse al suolo
- canalizzazione interrata
- vasche di raccolta acqua piazzale - stoccaggio rifiuti
- vasche di raccolta superfici scolanti

PIAZZALE SUPERIORE DESTINATO ALLA RACCOLTA RIFIUTI IN ATTESA DELLA LAVORAZIONE
Fase 3+4+5
canalizzazione acque superficiali esistenti
cunettone in terra
fosso catastale esistente
Fase 6
tramoggia mulino primario
cabina di controllo
Struttura per calamita
Fase 7
Pozzo
Contenitore per materiali ferrosi Cod. CER 191202
Contenitore per materiali ferrosi Cod. CER 170405
Fase 8
VAGLIO
STABILIZZATO 0/30 DI RECUPERO
Fase 9
MULINO SECONDARIO
NASTRO TRASPORTATORE
NASTRO TRASPORTATORE
SPEZZATO 70/120 DI RECUPERO
vasca di dimentazione
Fase 10
SABBIA DI RECUPERO 0/2
LAVAGGIO SABBIA (attualmente non utilizzato)
PIETRISCO 8/16
PIETRISCO 15/30
PIAZZALE LAVORAZIONE BASSO
VAGLIO SABBIA ASCIUTTA
Fase 11
MULINO TERZIARIO
SABBIA ASCIUTTA 0/5
NASTRO TRASPORTATORE
GHIAIA 40/70
PIAZZALE LAVORAZIONE INTERMEDIO
STABILIZZATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
STABILIZZATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
TERRA VEGETALE
STRADA DI ACCESSO PIAZZALE SUPERIORE
Fase 1+2
impianto pesatura
fosso catastale esistente
fosso catastale esistente
fosso catastale esistente
ROCCE
ROCCE
ROCCE
-10

PLANIMETRIA GENERALE_ scala 1:200

Beatrice Del Vigo Architetto
Via Chiccola 1___cap. 19020 ___Bguignato ___(SP)___ Tel. 320/7226398
C.F. DLVBRC82E57D612G_____P.I. 01301960116

COMUNE DI BORGHETTO DI VARA
PROVINCIA DELLA SPEZIA

POTENZIAMENTO IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE INERTI ESISTENTE IN LOC. "COSTA" DEL COMUNE DI BORGHETTO DI VARA.

STUDIO IMPATTO AMBIENTALE

PIANO DI GESTIONE ACQUE METEORICHE

Oggetto:	Tavola	Scala
PLANIMETRIA GENERALE regimentazione acque superficiali	B	1:200

Il Tecnico	Il proprietario	Fg.: 3 Mapp.:72-74-77-78-116-138
		Data: dicembre '11

Il committente nel confermare l'incarico, verifica le tavole e trovandole conformi al mandato le controfirma per l'accettazione