ANALISI SUPERFICIE GENERICA 2
Linea separatrice strato COLTRE NATURALE e strato materiale oggetto di deposito (preesistente e nuovo)

Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956)

Lat./Long.	44.417087/9.129564
Normativa	NTC 2008
Numero di strati	3.0
Numero dei conci	21.0
Grado di sicurezza ritenuto accettabile	1.1
Coefficiente parziale resistenza	1.1
Analisi	Condizione drenata
Superficie di forma generica	

Coefficienti sismici [N.T.C.]

Dati generali

Tipo opera:	2 - Opere ordinarie
Classe d'uso:	Classe II
Vita nominale:	50.0 [anni]
Vita di riferimento:	50.0 [anni]

Parametri sismici su sito di riferimento

Categoria sottosuolo:	C
Categoria topografica:	T3

S.L. Stato limite	TR Tempo ritorno [anni]	ag [m/s²]	F0 [-]	TC* [sec]
S.L.O.	30.0	0.28	2.5	0.2
S.L.D.	50.0	0.35	2.55	0.22
S.L.V.	475.0	0.85	2.51	0.28
S.L.C.	975.0	1.13	2.48	0.29

Coefficienti sismici orizzontali e verticali

Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni

S.L. Stato limite	amax [m/s²]	beta [-]	kh [-]	kv [sec]
S.L.O.	0.504	0.2	0.0103	0.0051
S.L.D.	0.63	0.2	0.0128	0.0064
S.L.V.	1.53	0.2	0.0312	0.0156
S.L.C.	2.034	0.24	0.0498	0.0249

Coefficiente azione sismica orizzontale	0.031
Coefficiente azione sismica verticale	0.01 6

Vertici profilo

N	X m	y m
1	0.0	0.0
2	5.02	2.5
3	10.01	2.0
4	15.11	1.47
5	16.36	1.44
6	18.66	2.93
7	21.06	7.15
8	22.59	7.61
9	26.5	8.1
10	32.75	9.52
11	40.67	11.99
12	40.78	12.48
13	44.43	12.48

14	44.43	18.48
15	61.04	24.74
16	67.46	24.74
17	67.46	28.74
18	67.51	28.74
19	71.75	31.66
20	75.51	31.66
21	75.76	32.31
22	78.83	32.31
23	78.83	36.31
24	83.49	38.64
25	88.14	38.73
26	88.17	38.8
27	91.9	38.8
28	91.9	42.8
29	95.26	44.2
30	103.27	44.2
31	103.27	48.2
32	115.54	50.26
33	121.1	50.26
34	121.47	51.0
35	124.03	51.0
36	124.03	55.0
37	131.76	58.51
38	140.51	58.51
39	140.51	62.51
40	145.87	64.54
41	152.55	64.54
42	193.09	64.54
43	193.09	65.24
44	194.09	65.24
45	200.34	67.49
46	203.83	67.49
47	203.83	70.09
48	204.83	70.09
49	211.16	72.53
50	214.58	72.53
51	214.58	75.13
52	215.58	75.13
53	221.76	77.58
54	225.19	77.58
55	225.19	80.18
56	226.19	80.18
57	232.35	82.54
58	235.79	82.54
59	235.79	85.14
60	236.79	85.14
61	242.59	87.91
62	246.31	87.87
63	246.38	90.51
64	247.41	90.51
65	252.88	92.62
66	254.69	92.62
67	254.7	95.22
68	255.7	95.22
69	261.93	97.54
70	265.24	97.54
71	265.24	100.14
72	266.24	100.14
73	272.02	102.54
74	276.14	102.54
75	276.14	105.14
76	277.14	105.14
77	282.79	107.56
78	287.09	107.56
79	287.09	110.16
80	288.09	110.16
81	296.09	112.54
82	299.97	112.54

83	299.97	115.14
84	300.97	115.14
85	307.85	117.6
86	315.6	117.6
87	315.6	120.2
88	316.6	120.2
89	324.51	122.58
90	329.47	122.58
91	329.47	125.18
92	330.47	125.18
93	339.18	127.6
94	344.88	127.6
95	344.88	130.2
96	345.88	130.2
97	355.93	132.19
98	355.93	132.19
99	433.8	133.0 2

Falda

Nr.	X (m)	y (m)
1	0.0	0.0
2	5.02	2.5
3	10.01	2.0
4	15.11	1.47
5	16.36	1.44
6	18.66	2.93
7	20.45	6.09
8	102.78	20.1
9	102.8	20.1
10	159.6	43.29
11	159.6	43.29
12	239.69	73.41
13	264.1	78.29
14	294.34	93.97
15	330.58	113.29
16	330.6	113.29
17	363.07	118.29
18	363.1	118.29
19	414.23	131.4 5

Vertici strato 1

N	X (m)	y (m)
1	0.0	0.0
2	5.02	2.5
3	5.02	2.5
4	10.01	2.0
5	15.11	1.47
6	16.36	1.44
7	18.66	2.93
8	21.06	7.15
9	22.59	7.61
10	26.5	8.1
11	32.75	9.52
12	42.61	12.6
13	48.71	13.21
14	53.26	14.02
15	58.12	15.53
16	64.29	17.64
17	70.5	18.02
18	81.13	21.02
19	93.9	23.5
20	101.03	24.85
21	109.98	30.03
22	118.88	31.91
23	128.0	36.58
24	139.9	40.13
25	142.92	40.79

26	159.6	43.29
27	172.1	48.29
28	184.1	53.29
29	192.1	58.29
30	200.1	63.29
31	216.6	68.29
32	239.1	73.29
33	264.1	78.29
34	274.1	83.29
35	284.1	88.29
36	292.6	93.29
37	300.6	98.29
38	308.1	103.29
39	318.1	108.29
40	330.6	113.29
41	363.1	118.29
42	370.6	123.29
43	375.1	128.29
44	375.1	128.29
45	375.1	128.29
46	433.8	133.02
47	433.8	133.0 2

Vertici strato 2

N	X (m)	y (m)
1	0.0	0.0
2	5.02	2.5
3	5.02	2.5
4	10.01	2.0
5	15.11	1.47
6	16.36	1.44
7	18.66	2.93
8	19.56	4.52
9	22.25	5.7
10	66.68	13.34
11	100.36	19.1
12	118.09	19.1
13	161.53	39.47
14	200.09	51.87
15	224.02	63.38
16	261.26	69.58
17	289.18	80.21
18	310.9	95.71
19	344.58	107.22
20	376.94	110.76
21	433.8	116.0 5

Vertici superficie Nr...1

N	X m	y m
1	39.28	11.67
2	48.71	13.21
3	53.26	14.02
4	58.12	15.53
5	64.29	17.64
6	70.5	18.02
7	81.13	21.02
8	93.9	23.5
9	101.03	24.85
10	109.98	30.0
11	118.88	31.91
12	128.0	36.58
13	139.9	40.13
14	142.92	40.79
15	159.6	43.29
16	172.1	48.29
17	184.1	53.29
18	192.1	58.29

19	200.1	63.29
20	216.6	68.29
21	239.1	73.29
22	264.1	78.29
23	274.1	83.29
24	284.1	88.29
25	292.6	93.29
26	300.6	98.29
27	303.97	100.54
28	308.1	103.29
29	318.1	108.29
30	330.6	113.29
31	363.1	118.29
32	370.6	123.29
33	378.99	132.5

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

Tangente angolo di resistenza al taglio	1.25
Coesione efficace	1.25
Coesione non drenata	1.4
Riduzione parametri geotecnici terreno	Si

Stratigrafia

c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

Strato	c (kg/cm²)	cu (kg/cm²)	Fi (°)	G (Kg/m³)	Gs (Kg/m³)	K (Kg/cm³)	Litologia	
1	0		29.6	1837	2000	0.00		
2	0		26.51	1695	1800	0.00		
3	0.4352		33.31	2402	2500	0.00		

Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche

N°	x (m)	y (m)	Base mensola a valle (m)	Base mensola a monte (m)	Altezza muro (m)	Spessore testa (m)	Spessore base (m)	Peso specifico (Kg/m³)
1	44.43	12.48	0	0.1	6	2	4	2800
2	67.46	24.74	0	0.1	4	3	4	2800
3	78.83	32.31	0	0.1	4	3	4	2800
4	91.9	38.8	0	0.1	4	3	4	2800
5	124.03	51	0	0.1	4	3	4	2800
6	140.51	58.51	0	0.1	4	3	4	2800
7	103.27	44.2	0	0.1	4	3	4	280 0

Pali...

N°	x (m)	y (m)	Diametro (m)	Lunghezza (m)	Inclinazione (°)	Interasse (m)
1	41.44008	10.97868	0.2	6	90	3.6
2	43.54914	10.97868	0.2	6	90	3.6

Superficie Nr...1 Fattore di sicurezza=1.31

Nr.	B m	Alfa (°)	Li m	Wi (Kg)	Kh•Wi (Kg)	Kv•Wi (Kg)	c (kg/cm²)	Fi (°)	Ui (Kg)	N'i (Kg)	Ti (Kg)
1	16.14	11.0	16.44	259852.8	8055.44	4157.65	0.0	24.4	0.0	246644.6	94831.6
2	16.14	12.6	16.54	292363.3	9063.26	4677.81	0.0	21.8	0.0	278914.7	94722.3
3	16.14	13.6	16.61	546895.8	16953.77	8750.33	0.0	21.8	0.0	520880.0	177641.1
4	16.14	15.4	16.74	635870.2	19711.97	10173.92	0.0	24.4	0.0	597455.9	233892.4
5	16.14	20.3	17.21	588731.6	18250.68	9419.71	0.0	21.8	0.0	559157.4	197560.2
6	16.14	21.6	17.35	680659.8	21100.45	10890.56	0.0	21.8	0.0	647125.0	230618.4
7	16.14	10.8	16.43	749851.5	23245.41	11997.63	0.0	21.8	0.0	717956.2	242254.4
8	16.14	16.6	16.84	588547.0	18244.96	9416.75	0.0	24.4	0.0	552059.8	217388.6

9	16.14	23.2	17.56	414949.6	12863.44	6639.19	0.0	24.4	0.0	388586.4159567.0
10	16.14	30.9	18.82	189151.3	5863.69	3026.42	0.0	21.8	0.0	183978.071089.7
11	16.14	16.6	16.84	171472.6	5315.65	2743.56	0.0	21.8	0.0	162839.456321.4
12	16.14	12.5	16.53	293292.9	9092.08	4692.69	0.0	21.8	0.0	279837.295008.9
13	16.14	11.7	16.48	407479.0	12631.85	6519.67	0.0	21.8	64.9	388380.7131462.5
14	16.14	13.2	16.58	554776.6	17198.07	8876.43	0.0	24.4	0.0	523502.2202954.3
15	16.14	26.6	18.05	572594.5	17750.43	9161.51	0.0	21.8	188.6	546254.8202414.8
16	16.14	30.5	18.74	555357.9	17216.1	8885.73	0.0	24.4	0.0	527369.8231131.0
17	16.14	30.8	18.79	456349.7	14146.84	7301.6	0.0	21.8	0.0	443611.7171146.2
18	16.14	22.9	17.53	358830.8	11123.75	5741.29	0.0	21.8	0.0	341710.6122974.5
19	16.14	8.8	16.33	383233.7	11880.24	6131.74	0.0	21.8	15.8	368598.2123628.4
20	16.14	8.7	16.33	443340.2	13743.54	7093.44	0.0	21.8	4.3	426727.1143094.1
21	16.14	41.3	21.5	207911.7	6445.26	3326.59	0.0	24.4	0.0	207877.8104500.9

CARICO LIMITE PALI

Superficie Nr...1 Fattore di sicurezza=1.31

Micropali Base x=41.44008 Y=10.97868 Plim=578.9 Kg Sbalzo del palo 6.48 m
Micropali Base x=43.54914 Y=10.97868 Plim=578.9 Kg Sbalzo del palo 6.48 m