LISTATO DI CALCOLO – FASE 1 – SEZ A – COESIONE INTERCETTA

RICERCA SUPERFICIE CRITICA CIRCOLARE

Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956)

Lat./Long.	44.416126/9.128522
Normativa	NTC 2008
Numero di strati	4.0
Numero dei conci	25.0
Grado di sicurezza ritenuto accettabile	1.1
Coefficiente parziale resistenza	1.1
Analisi	Condizione drenata
Superficie di forma circolare	

Maglia dei Centri

Ascissa vertice sinistro inferiore xi	0.0 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi	80.0 m
Ascissa vertice destro superiore xs	160.0 m
Ordinata vertice destro superiore ys	350.0 m
Passo di ricerca	10.0
Numero di celle lungo x	20.0
Numero di celle lungo y	20.0

Coefficienti sismici [N.T.C.]

Dati generali

Tipo opera:	2 - Opere ordinarie
Classe d'uso:	Classe I
Vita nominale:	50.0 [anni]
Vita di riferimento:	35.0 [anni]

Parametri sismici su sito di riferimento

Categoria sottosuolo:	C
Categoria topografica:	T3

S.L. Stato limite	TR Tempo ritorno [anni]	ag [m/s²]	F0 [-]	TC* [sec]
S.L.O.	30.0	0.27	2.5	0.2
S.L.D.	35.0	0.29	2.52	0.2
S.L.V.	332.0	0.73	2.53	0.28
S.L.C.	682.0	0.96	2.5	0.29

Coefficienti sismici orizzontali e verticali

Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni

S.L. Stato limite	amax [m/s²]	beta [-]	kh [-]	kv [sec]
S.L.O.	0.486	0.2	0.0099	0.005
S.L.D.	0.522	0.2	0.0106	0.0053
S.L.V.	1.314	0.2	0.0268	0.0134
S.L.C.	1.728	0.2	0.0352	0.0176

Coefficiente azione sismica orizzontale	0.027
Coefficiente azione sismica verticale	0.01 3

Vertici profilo

N	X	y

	m	m
1	0.0	0.0
2	14.91	9.39
3	18.53	9.46
4	22.31	10.13
5	26.31	10.13
6	26.31	16.13
7	42.96	22.35
8	46.96	22.35
9	46.96	26.35
10	51.52	28.76
11	56.71	28.88
12	60.71	28.88
13	60.71	32.88
14	65.3	35.56
15	69.13	35.61
16	73.13	35.61
17	73.13	39.61
18	76.91	41.16
19	85.57	41.16
20	85.57	45.16
21	111.57	46.6
22	115.57	46.6
23	115.57	50.6
24	124.37	54.15
25	133.59	54.15
26	133.59	58.15
27	138.36	58.95
28	153.03	60.55
29	168.39	68.51
30	176.62	68.51
31	182.78	66.56
32	188.48	66.56
33	212.37	81.66
34	226.96	82.96
35	236.72	89.46
36	240.67	89.46
37	263.15	96.46
38	273.42	100.44
39	280.12	105.5
40	285.97	108.75
41	314.53	109.46
42	345.68	127.06
43	369.79	128.56
44	374.64	128.86
45	376.89	131.32
46	381.6	131.3 2

Falda

Nr.	X (m)	y (m)
1	0.0	0.0
2	12.68	6.54
3	27.32	11.59
4	55.03	19.4
5	107.84	25.78
6	120.46	28.96
7	197.17	51.07
8	255.23	72.26
9	278.34	79.38
10	311.47	93.01
11	351.25	110.35

12	381.6	119.7 2

Vertici strato 1

N	X (m)	y (m)
1	0.0	0.0
2	14.91	9.39
3	18.53	9.46
4	22.31	10.13
5	34.37	15.93
6	97.33	24.82
7	110.76	29.46
8	130.52	34.17
9	169.89	44.43
10	183.15	49.79
11	201.59	54.46
12	228.83	64.46
13	237.24	69.43
14	255.33	73.91
15	269.89	78.9
16	279.51	84.46
17	298.87	89.46
18	308.62	94.46
19	324.98	99.46
20	333.93	105.41
21	361.01	118.7
22	369.79	128.56
23	374.64	128.86
24	376.89	131.32
25	381.6	131.3 2

Vertici strato 2

N	X (m)	y (m)
1	0.0	0.0
2	6.9	2.46
3	15.6	8.0
4	23.76	9.42
5	27.65	11.18
6	33.18	11.69
7	39.02	11.72
8	50.92	12.66
9	58.1	13.7
10	71.07	14.75
11	92.03	17.17
12	107.65	20.89
13	118.09	26.27
14	125.92	29.1
15	158.29	37.47
16	179.29	43.61
17	209.42	54.53
18	230.79	62.79
19	238.05	67.16
20	253.12	71.57
21	260.11	72.74
22	269.37	75.87
23	279.47	80.74
24	298.03	86.46
25	311.35	93.18
26	325.27	96.98
27	337.19	102.04
28	351.13	110.34
29	365.18	115.61
30	381.6	119.3 4

Vertici strato 3

N	X (m)	y (m)
1	0.0	0.0
2	9.27	-1.54
3	26.4	0.47
4	62.34	2.82
5	99.05	10.49
6	121.2	17.56
7	144.83	24.43
8	186.11	37.58
9	211.95	48.2
10	254.34	63.98
11	277.9	72.61
12	297.23	80.02
13	315.84	87.27
14	345.13	97.9
15	361.96	104.6
16	381.6	109.89

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

Tangente angolo di resistenza al taglio	1.25
Coesione efficace	1.25
Coesione non drenata	1.4
Riduzione parametri geotecnici terreno	Si

Stratigrafia

c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

Strato	c (kg/cm²)	cu (kg/cm²)	Fi (°)	G (Kg/m³)	Gs (Kg/m³)	K (Kg/cm³)	Litologia	
1	0.0383		29.60	1837	2063	0.00		
2	0		26.51	1695	1905	0.00		
3	0.3305		30.52	2402	2698	0.00		
4	0.4352		33.31	2402	2698	0.00		

Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche

N°	x (m)	y (m)	Base mensola a valle (m)	Base mensola a monte (m)	Altezza muro (m)	Spessore testa (m)	Spessore base (m)	Peso specifico (Kg/m³)
1	26.31	10.13	0	0.1	6	2	4	2800
2	46.96	22.35	0	0.1	4	3	4	2800
3	60.71	28.88	0	0.1	4	3	4	2800
4	73.13	35.61	0	0.1	4	3	4	2800
5	85.57	41.16	0	0.1	4	3	4	2800
6	115.57	46.6	0	0.1	4	3	4	2800
7	133.59	54.15	0	0.1	4	3	4	280 0

Pali...

N°	x (m)	y (m)	Diametro (m)	Lunghezza (m)	Inclinazione (°)	Interasse (m)
1	23.31	10.13	0.2	6	90	3.6
2	25.31	10.13	0.2	6	90	3.6

Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]]

Fs minimo individuato	1.28
Ascissa centro superficie	24.0 m
Ordinata centro superficie	80.0 m
Raggio superficie	75.46 m

Numero di superfici esaminate....(382)

N°	Xo	Yo	Ro	Fs
1	24.0	80.0	75.5	1.28
2	28.0	86.8	81.8	1.31
3	32.0	80.0	76.1	1.33
4	36.0	86.8	81.9	1.41
5	40.0	80.0	76.4	1.43
6	48.0	80.0	67.3	1.37
7	60.0	86.8	72.9	1.58
8	64.0	80.0	67.7	1.71
9	72.0	80.0	67.5	1.78
10	76.0	86.8	81.9	2.07
11	80.0	80.0	60.6	1.88
12	84.0	86.8	81.9	2.20
13	88.0	80.0	75.8	2.33
14	92.0	86.8	73.1	2.00
15	96.0	80.0	68.9	2.23
16	100.0	86.8	64.3	2.21
17	104.0	80.0	61.2	2.25
18	108.0	86.8	46.7	2.32
19	112.0	80.0	52.0	2.36
20	116.0	86.8	63.5	2.20
21	120.0	80.0	59.9	2.21
22	124.0	86.8	55.1	1.95
23	128.0	80.0	50.6	2.11
24	132.0	86.8	55.2	2.18
25	136.0	80.0	34.4	2.29
26	140.0	86.8	37.0	2.39
27	144.0	80.0	34.3	2.35
28	148.0	86.8	28.7	1.51
29	152.0	80.0	26.7	1.83
30	156.0	86.8	28.6	1.59
31	160.0	80.0	19.2	1.54
32	28.0	100.3	93.8	1.39
33	32.0	93.5	88.2	1.40
34	36.0	100.3	83.9	1.52
35	44.0	100.3	83.9	1.53
36	48.0	93.5	78.0	1.49
37	52.0	100.3	73.8	2.28
38	56.0	93.5	78.8	1.50
39	60.0	100.3	73.5	2.46
40	68.0	100.3	83.9	1.62
41	72.0	93.5	78.4	1.68
42	76.0	100.3	93.8	1.98
43	80.0	93.5	88.2	2.07
44	84.0	100.3	94.1	2.04
45	88.0	93.5	78.4	1.98
46	92.0	100.3	84.1	1.90
47	96.0	93.5	78.1	1.96
48	100.0	100.3	74.1	2.14
49	104.0	93.5	87.9	2.40
50	108.0	100.3	94.2	2.47
51	112.0	93.5	78.8	2.38
52	116.0	100.3	62.6	2.05
53	120.0	93.5	69.4	2.25
54	124.0	100.3	64.3	2.02
55	128.0	93.5	60.1	1.99
56	132.0	100.3	63.4	2.19
57	136.0	93.5	59.3	2.17
58	140.0	100.3	74.4	2.19

59	144.0	93.5	69.0	2.33
60	148.0	100.3	74.5	2.27
61	152.0	93.5	30.6	1.62
62	156.0	100.3	42.7	2.01
63	160.0	93.5	30.5	1.90
64	24.0	107.0	98.7	1.41
65	28.0	113.8	105.5	1.44
66	32.0	107.0	88.9	1.70
67	36.0	113.8	106.0	1.51
68	40.0	107.0	89.0	1.72
69	44.0	113.8	94.8	1.86
70	52.0	113.8	95.0	1.80
71	56.0	107.0	88.9	1.73
72	64.0	107.0	89.3	1.68
73	72.0	107.0	100.1	1.76
74	76.0	113.8	106.2	1.86
75	80.0	107.0	100.2	1.99
76	84.0	113.8	94.7	1.80
77	88.0	107.0	89.1	1.87
78	92.0	113.8	94.7	1.88
79	96.0	107.0	89.4	1.93
80	104.0	107.0	56.9	4.62
81	108.0	113.8	71.2	2.48
82	112.0	107.0	89.3	2.23
83	116.0	113.8	82.5	2.11
84	120.0	107.0	67.6	1.99
85	124.0	113.8	70.8	2.05
86	128.0	107.0	67.5	2.08
87	132.0	113.8	82.4	2.15
88	136.0	107.0	78.2	2.13
89	140.0	113.8	82.6	2.00
90	144.0	107.0	78.2	1.98
91	148.0	113.8	82.7	1.94
92	152.0	107.0	45.3	1.60
93	156.0	113.8	71.3	1.93
94	160.0	107.0	67.2	2.02
95	40.0	120.5	101.2	1.86
96	72.0	120.5	112.3	1.67
97	76.0	127.3	118.3	1.70
98	80.0	120.5	112.6	1.93
99	84.0	127.3	105.5	1.78
100	88.0	120.5	99.9	1.86
101	96.0	120.5	101.4	1.94
102	108.0	127.3	93.1	2.14
103	112.0	120.5	100.5	2.05
104	116.0	127.3	105.1	2.08
105	120.0	120.5	76.1	2.11
106	128.0	120.5	77.3	2.20
107	132.0	127.3	92.6	1.88
108	136.0	120.5	87.6	1.98
109	140.0	127.3	67.7	1.46
110	144.0	120.5	88.9	1.91
111	148.0	127.3	67.7	1.82
112	152.0	120.5	88.8	1.88
113	156.0	127.3	80.4	1.97
114	160.0	120.5	76.7	1.89
115	20.0	140.8	115.2	2.32
116	24.0	134.0	109.4	3.60
117	28.0	140.8	114.9	5.10
118	68.0	140.8	130.9	1.65
119	76.0	140.8	130.4	1.68
120	80.0	134.0	124.5	1.86
121	84.0	140.8	130.6	1.93

122	88.0	134.0	124.3	2.06
123	92.0	140.8	130.8	2.09
124	100.0	140.8	104.2	2.20
125	104.0	134.0	97.4	2.21
126	108.0	140.8	117.5	2.01
127	112.0	134.0	110.9	2.07
128	120.0	134.0	124.5	2.23
129	124.0	140.8	89.8	2.27
130	128.0	134.0	97.4	2.04
131	132.0	140.8	102.1	1.98
132	136.0	134.0	97.0	1.84
133	140.0	140.8	102.9	1.78
134	144.0	134.0	97.4	1.87
135	148.0	140.8	104.2	1.83
136	152.0	134.0	70.3	2.23
137	156.0	140.8	117.7	2.10
138	160.0	134.0	110.9	2.09
139	24.0	147.5	120.2	2.29
140	28.0	154.3	125.5	2.43
141	60.0	154.3	127.1	2.27
142	64.0	147.5	136.5	1.65
143	68.0	154.3	143.0	1.67
144	72.0	147.5	136.6	1.69
145	76.0	154.3	142.6	1.73
146	80.0	147.5	136.9	1.82
147	84.0	154.3	142.7	1.89
148	88.0	147.5	136.5	2.02
149	92.0	154.3	142.9	1.98
150	104.0	147.5	96.0	5.06
151	108.0	154.3	128.4	2.03
152	112.0	147.5	122.2	2.04
153	116.0	154.3	142.5	2.10
154	120.0	147.5	107.0	2.19
155	124.0	154.3	112.9	2.12
156	128.0	147.5	108.1	2.00
157	132.0	154.3	127.2	1.83
158	136.0	147.5	106.4	1.94
159	140.0	154.3	142.9	2.10
160	144.0	147.5	108.8	1.73
161	148.0	154.3	143.7	2.09
162	152.0	147.5	110.9	1.83
163	156.0	154.3	89.7	3.13
164	160.0	147.5	124.4	2.03
165	60.0	167.8	154.8	1.66
166	68.0	167.8	155.1	1.70
167	72.0	161.0	148.8	1.72
168	76.0	167.8	154.7	1.76
169	80.0	161.0	149.0	1.74
170	84.0	167.8	154.9	1.85
171	88.0	161.0	148.6	1.93
172	92.0	167.8	155.1	1.98
173	100.0	167.8	140.0	1.95
174	104.0	161.0	134.6	2.00
175	108.0	167.8	139.2	1.93
176	112.0	161.0	149.0	2.06
177	116.0	167.8	154.7	2.06
178	120.0	161.0	148.8	2.08
179	128.0	161.0	117.6	2.04
180	132.0	167.8	138.0	1.85
181	136.0	161.0	99.4	2.05
182	140.0	167.8	155.1	2.05
183	144.0	161.0	149.4	2.06
184	148.0	167.8	155.9	2.04

185	156.0	167.8	111.4	1.69
186	160.0	161.0	137.0	1.92
187	64.0	174.5	160.8	1.68
188	68.0	181.3	167.3	1.74
189	72.0	174.5	160.9	1.75
190	76.0	181.3	148.4	2.25
191	80.0	174.5	161.2	1.73
192	84.0	181.3	167.1	1.70
193	88.0	174.5	143.0	2.12
194	92.0	181.3	149.1	2.20
195	96.0	174.5	144.6	2.12
196	100.0	181.3	150.7	2.02
197	104.0	174.5	145.4	1.89
198	116.0	181.3	166.9	2.02
199	124.0	181.3	149.5	1.87
200	128.0	174.5	144.2	1.85
201	132.0	181.3	130.6	2.09
202	136.0	174.5	125.2	1.94
203	140.0	181.3	131.1	1.90
204	144.0	174.5	161.5	2.00
205	148.0	181.3	133.5	1.74
206	152.0	174.5	113.9	2.86
207	156.0	181.3	135.9	1.59
208	160.0	174.5	117.1	1.58
209	44.0	194.8	179.4	1.48
210	48.0	188.0	153.8	9.57
211	52.0	194.8	179.2	1.46
212	56.0	188.0	173.5	1.45
213	60.0	194.8	179.2	1.56
214	64.0	188.0	172.9	1.64
215	72.0	188.0	154.2	2.46
216	76.0	194.8	179.0	1.73
217	80.0	188.0	173.3	1.72
218	108.0	194.8	142.0	9.30
219	112.0	188.0	173.3	1.97
220	116.0	194.8	159.3	1.89
221	120.0	188.0	154.1	1.76
222	128.0	188.0	136.6	2.34
223	140.0	194.8	179.3	1.95
224	144.0	188.0	137.0	1.81
225	148.0	194.8	161.5	1.76
226	152.0	188.0	139.4	1.70
227	156.0	194.8	145.3	1.67
228	160.0	188.0	141.8	1.54
229	28.0	208.3	189.1	1.95
230	32.0	201.5	184.0	1.81
231	40.0	201.5	185.8	1.52
232	44.0	208.3	191.6	1.54
233	48.0	201.5	185.1	1.51
234	60.0	208.3	191.3	1.62
235	64.0	201.5	185.1	1.63
236	68.0	208.3	191.5	1.69
237	72.0	201.5	185.3	1.70
238	80.0	201.5	185.4	1.70
239	108.0	208.3	171.7	1.96
240	112.0	201.5	165.5	1.95
241	116.0	208.3	191.2	1.96
242	132.0	208.3	149.6	2.19
243	140.0	208.3	170.7	1.67
244	144.0	201.5	166.1	1.65
245	148.0	208.3	172.3	1.59
246	152.0	201.5	167.7	1.73
247	156.0	208.3	173.9	1.73

248	160.0	201.5	133.1	1.44
249	40.0	215.0	197.8	1.62
250	48.0	215.0	197.2	1.58
251	52.0	221.8	203.4	1.62
252	56.0	215.0	197.8	1.56
253	60.0	221.8	203.5	1.62
254	64.0	215.0	197.2	1.68
255	72.0	215.0	197.4	1.69
256	100.0	221.8	183.0	2.10
257	104.0	215.0	177.9	2.00
258	108.0	221.8	204.2	1.92
259	116.0	221.8	203.4	1.94
260	128.0	215.0	155.6	1.98
261	132.0	221.8	181.3	1.62
262	136.0	215.0	175.3	1.57
263	140.0	221.8	181.5	1.60
264	144.0	215.0	176.9	1.67
265	148.0	221.8	161.7	1.56
266	152.0	215.0	178.5	1.66
267	156.0	221.8	164.1	1.52
268	160.0	215.0	180.1	1.78
269	44.0	235.3	215.9	1.77
270	48.0	228.5	209.4	1.69
271	52.0	235.3	215.6	1.71
272	56.0	228.5	209.9	1.64
273	108.0	235.3	216.3	1.86
274	112.0	228.5	209.8	1.89
275	116.0	235.3	191.8	1.81
276	120.0	228.5	186.4	1.78
277	124.0	235.3	192.6	1.72
278	128.0	228.5	187.6	1.68
279	132.0	235.3	192.2	1.69
280	136.0	228.5	186.0	1.63
281	140.0	235.3	215.7	1.92
282	144.0	228.5	187.6	1.63
283	148.0	235.3	193.8	1.58
284	152.0	228.5	167.6	1.52
285	156.0	235.3	173.5	1.49
286	160.0	228.5	170.0	1.49
287	40.0	242.0	221.7	1.84
288	44.0	248.8	227.9	1.87
289	68.0	248.8	203.1	3.86
290	108.0	248.8	204.2	1.94
291	112.0	242.0	222.0	1.85
292	120.0	242.0	197.2	1.77
293	128.0	242.0	198.4	1.69
294	136.0	242.0	221.4	1.88
295	140.0	248.8	227.9	1.91
296	144.0	242.0	222.2	1.91
297	148.0	248.8	180.5	1.82
298	152.0	242.0	177.0	4.37
299	156.0	248.8	182.9	5.47
300	160.0	242.0	179.4	1.48
301	92.0	262.3	240.0	1.66
302	100.0	262.3	240.8	1.76
303	104.0	255.5	235.0	1.82
304	108.0	262.3	240.7	1.79
305	132.0	262.3	240.0	1.87
306	140.0	262.3	240.0	1.89
307	152.0	255.5	186.4	1.72
308	156.0	262.3	212.6	1.47
309	160.0	255.5	208.0	1.53
310	88.0	269.0	245.7	1.70

311	92.0	275.8	224.5	6.54
312	96.0	269.0	246.5	1.65
313	116.0	275.8	224.3	1.87
314	124.0	275.8	224.9	1.70
315	132.0	275.8	224.7	1.64
316	136.0	269.0	218.5	1.62
317	140.0	275.8	224.5	1.55
318	144.0	269.0	219.9	1.53
319	152.0	269.0	242.5	1.86
320	156.0	275.8	218.2	1.41
321	36.0	289.3	263.1	2.07
322	76.0	289.3	264.0	1.62
323	84.0	289.3	264.4	1.73
324	88.0	282.5	257.9	1.71
325	92.0	289.3	264.3	1.71
326	96.0	282.5	258.6	1.63
327	100.0	289.3	236.9	8.84
328	104.0	282.5	232.1	2.13
329	128.0	282.5	230.9	1.67
330	132.0	289.3	264.4	1.84
331	136.0	282.5	257.9	1.89
332	148.0	289.3	227.9	1.44
333	152.0	282.5	223.0	1.40
334	156.0	289.3	224.2	5.91
335	160.0	282.5	219.3	1.37
336	0.0	296.0	269.3	3.47
337	44.0	302.8	276.0	2.07
338	52.0	302.8	276.2	1.94
339	60.0	302.8	276.5	1.87
340	64.0	296.0	270.0	1.85
341	68.0	302.8	276.5	1.73
342	72.0	296.0	270.4	1.66
343	76.0	302.8	276.1	1.64
344	80.0	296.0	270.4	1.68
345	128.0	296.0	270.9	1.83
346	132.0	302.8	243.2	1.52
347	136.0	296.0	236.7	1.51
348	140.0	302.8	237.7	4.28
349	144.0	296.0	232.7	3.93
350	148.0	302.8	234.1	1.60
351	152.0	296.0	229.1	7.03
352	156.0	302.8	230.5	2.20
353	160.0	296.0	225.5	1.52
354	56.0	309.5	282.7	1.91
355	72.0	309.5	282.6	1.67
356	96.0	309.5	252.2	3.44
357	100.0	316.3	258.4	2.49
358	108.0	316.3	258.4	2.19
359	112.0	309.5	252.2	11.23
360	116.0	316.3	288.5	1.79
361	120.0	309.5	282.3	1.78
362	124.0	316.3	254.7	2.83
363	128.0	309.5	249.7	2.80
364	132.0	316.3	249.5	1.99
365	136.0	309.5	242.9	1.74
366	144.0	309.5	268.0	1.54
367	104.0	323.0	264.6	2.38
368	108.0	329.8	269.2	3.18
369	112.0	323.0	263.0	2.54
370	120.0	323.0	259.6	5.04
371	132.0	329.8	287.5	1.57
372	156.0	329.8	272.3	1.47
373	160.0	323.0	266.0	1.45

374	0.0	336.5	305.8	3.99
375	108.0	343.3	312.6	1.59
376	112.0	336.5	305.6	1.65
377	116.0	343.3	306.1	1.59
378	152.0	336.5	278.6	1.45
379	156.0	343.3	280.5	1.42
380	160.0	336.5	274.1	1.43
381	104.0	350.0	319.5	1.58
382	160.0	350.0	282.5	11.46

==========

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 80.00 Rc = 75.459 Fs=1.2769

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=373.5 Kg Sbalzo del palo 5.59 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=373.5 Kg Sbalzo del palo 5.59 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 86.75 Rc = 81.78 Fs=1.3146

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=1876.8 Kg Sbalzo del palo 5.08 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=1876.8 Kg Sbalzo del palo 5.08 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 80.00 Rc = 76.111 Fs=1.3312

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=47.2 Kg Sbalzo del palo 5.85 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=47.2 Kg Sbalzo del palo 5.85 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 86.75 Rc = 81.946 Fs=1.4143

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=3364.5 Kg Sbalzo del palo 4.49 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=3364.5 Kg Sbalzo del palo 4.49 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 80.00 Rc = 76.368 Fs=1.4341

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=2798.6 Kg Sbalzo del palo 4.87 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=2798.6 Kg Sbalzo del palo 4.87 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 80.00 Rc = 67.264 Fs=1.3738

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 86.75 Rc = 72.887 Fs=1.5751

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 80.00 Rc = 67.73 Fs=1.7114

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 80.00 Rc = 67.537 Fs=1.7796

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 86.75 Rc = 81.898 Fs=2.0685

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 80.00 Rc = 60.617 Fs=1.877

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 86.75 Rc = 81.889 Fs=2.2042

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 80.00 Rc = 75.794 Fs=2.33

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 86.75 Rc = 73.142 Fs=2.0046

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 80.00 Rc = 68.935 Fs=2.23

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 86.75 Rc = 64.338 Fs=2.2136

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 80.00 Rc = 61.189 Fs=2.2462

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 86.75 Rc = 46.73 Fs=2.3218

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 80.00 Rc = 51.995 Fs=2.3571

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 86.75 Rc = 63.547 Fs=2.2001

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 80.00 Rc = 59.924 Fs=2.2081

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 86.75 Rc = 55.054 Fs=1.952

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 80.00 Rc = 50.607 Fs=2.1084

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 86.75 Rc = 55.249 Fs=2.1765

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 80.00 Rc = 34.383 Fs=2.2868

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 86.75 Rc = 37.02 Fs=2.3942

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 80.00 Rc = 34.266 Fs=2.3469

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 86.75 Rc = 28.655 Fs=1.5144

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 80.00 Rc = 26.715 Fs=1.8317

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 86.75 Rc = 28.558 Fs=1.5858

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 80.00 Rc = 19.196 Fs=1.5426

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 100.25 Rc = 93.772 Fs=1.3921

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg Sbalzo del palo 3.58 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg Sbalzo del palo 3.58 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 93.50 Rc = 88.154 Fs=1.3951

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=3412.5 Kg Sbalzo del palo 4.45 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=3412.5 Kg Sbalzo del palo 4.45 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 100.25 Rc = 83.857 Fs=1.5188

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 100.25 Rc = 83.897 Fs=1.5312

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 93.50 Rc = 78.03 Fs=1.4883

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 100.25 Rc = 73.78 Fs=2.2766

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 93.50 Rc = 78.808 Fs=1.4989

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 100.25 Rc = 73.456 Fs=2.4576

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 100.25 Rc = 83.904 Fs=1.6211

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 93.50 Rc = 78.371 Fs=1.6797

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 100.25 Rc = 93.836 Fs=1.979

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 93.50 Rc = 88.154 Fs=2.0746

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 100.25 Rc = 94.056 Fs=2.0429

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 93.50 Rc = 78.355 Fs=1.9808

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 100.25 Rc = 84.135 Fs=1.8963

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 93.50 Rc = 78.101 Fs=1.9648

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 100.25 Rc = 74.138 Fs=2.1404

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 93.50 Rc = 87.941 Fs=2.4002

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 100.25 Rc = 94.232 Fs=2.4729

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 93.50 Rc = 78.808 Fs=2.3797

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 100.25 Rc = 62.646 Fs=2.0544

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 93.50 Rc = 69.403 Fs=2.2532

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 100.25 Rc = 64.339 Fs=2.0219

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 93.50 Rc = 60.116 Fs=1.9899

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 100.25 Rc = 63.416 Fs=2.1879

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 93.50 Rc = 59.267 Fs=2.1655

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 100.25 Rc = 74.436 Fs=2.1918

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 93.50 Rc = 68.964 Fs=2.3259

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 100.25 Rc = 74.496 Fs=2.2714

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 93.50 Rc = 30.569 Fs=1.6191

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 100.25 Rc = 42.718 Fs=2.011

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 93.50 Rc = 30.478 Fs=1.8988

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 107.00 Rc = 98.697 Fs=1.4122

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg Sbalzo del palo 1.83 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg Sbalzo del palo 1.83 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 113.75 Rc = 105.514 Fs=1.4422

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg Sbalzo del palo 1.83 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg Sbalzo del palo 1.83 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 107.00 Rc = 88.909 Fs=1.7012

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 113.75 Rc = 106.044 Fs=1.5067

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg Sbalzo del palo 1.78 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg Sbalzo del palo 1.78 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 107.00 Rc = 89.008 Fs=1.7222

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 113.75 Rc = 94.821 Fs=1.8621

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 113.75 Rc = 94.979 Fs=1.7952

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 107.00 Rc = 88.858 Fs=1.7286

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 107.00 Rc = 89.263 Fs=1.6769

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 107.00 Rc = 100.102 Fs=1.761

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 113.75 Rc = 106.164 Fs=1.8585

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 107.00 Rc = 100.237 Fs=1.9851

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 113.75 Rc = 94.695 Fs=1.8015

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 107.00 Rc = 89.121 Fs=1.8671

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 113.75 Rc = 94.674 Fs=1.8828

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 107.00 Rc = 89.394 Fs=1.9251

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 107.00 Rc = 56.886 Fs=4.6172

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 113.75 Rc = 71.202 Fs=2.4762

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 107.00 Rc = 89.315 Fs=2.2293

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 113.75 Rc = 82.548 Fs=2.1126

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 107.00 Rc = 67.55 Fs=1.9855

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 113.75 Rc = 70.807 Fs=2.0528

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 107.00 Rc = 67.471 Fs=2.0811

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 113.75 Rc = 82.43 Fs=2.1454

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 107.00 Rc = 78.225 Fs=2.1265

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 113.75 Rc = 82.579 Fs=1.998

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 107.00 Rc = 78.234 Fs=1.9771

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 113.75 Rc = 82.728 Fs=1.9406

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 107.00 Rc = 45.348 Fs=1.6034

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 113.75 Rc = 71.252 Fs=1.9342

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 107.00 Rc = 67.152 Fs=2.0208

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 120.50 Rc = 101.237 Fs=1.8644

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 120.50 Rc = 112.269 Fs=1.6654

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 127.25 Rc = 118.297 Fs=1.6955

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 120.50 Rc = 112.631 Fs=1.93

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 127.25 Rc = 105.529 Fs=1.7818

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 120.50 Rc = 99.888 Fs=1.8643

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 120.50 Rc = 101.372 Fs=1.9385

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 127.25 Rc = 93.096 Fs=2.1393

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 120.50 Rc = 100.499 Fs=2.0492

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 127.25 Rc = 105.116 Fs=2.0779

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 120.50 Rc = 76.102 Fs=2.1086

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 120.50 Rc = 77.268 Fs=2.1973

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 127.25 Rc = 92.626 Fs=1.878

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 120.50 Rc = 87.624 Fs=1.981

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 127.25 Rc = 67.66 Fs=1.4595

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 120.50 Rc = 88.919 Fs=1.9125

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 127.25 Rc = 67.66 Fs=1.8186

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 120.50 Rc = 88.77 Fs=1.8838

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 127.25 Rc = 80.378 Fs=1.9701

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 120.50 Rc = 76.663 Fs=1.8864

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 20.00 yc = 140.75 Rc = 115.211 Fs=2.3227

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 134.00 Rc = 109.442 Fs=3.6035

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 140.75 Rc = 114.927 Fs=5.1045

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 140.75 Rc = 130.864 Fs=1.6496

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 140.75 Rc = 130.431 Fs=1.6827

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 134.00 Rc = 124.468 Fs=1.863

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 140.75 Rc = 130.557 Fs=1.9348

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 134.00 Rc = 124.327 Fs=2.0581

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 140.75 Rc = 130.794 Fs=2.0874

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 140.75 Rc = 104.154 Fs=2.1982

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 134.00 Rc = 97.404 Fs=2.2082

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 140.75 Rc = 117.549 Fs=2.0053

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 134.00 Rc = 110.936 Fs=2.0693

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 134.00 Rc = 124.468 Fs=2.2251

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 140.75 Rc = 89.751 Fs=2.2725

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 134.00 Rc = 97.404 Fs=2.0434

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 140.75 Rc = 102.127 Fs=1.9759

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 134.00 Rc = 97.024 Fs=1.8351

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 140.75 Rc = 102.923 Fs=1.7784

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 134.00 Rc = 97.404 Fs=1.8723

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 140.75 Rc = 104.154 Fs=1.8304

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 134.00 Rc = 70.34 Fs=2.2341

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 140.75 Rc = 117.686 Fs=2.0957

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 134.00 Rc = 110.936 Fs=2.0903

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 147.50 Rc = 120.243 Fs=2.2854

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 154.25 Rc = 125.514 Fs=2.431

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 154.25 Rc = 127.055 Fs=2.2671

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 147.50 Rc = 136.531 Fs=1.6459

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 154.25 Rc = 142.997 Fs=1.672

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 147.50 Rc = 136.603 Fs=1.6859

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 154.25 Rc = 142.564 Fs=1.7283

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 147.50 Rc = 136.897 Fs=1.821

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 154.25 Rc = 142.723 Fs=1.8912

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 147.50 Rc = 136.46 Fs=2.0232

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 154.25 Rc = 142.927 Fs=1.9829

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 147.50 Rc = 96.032 Fs=5.0615

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 154.25 Rc = 128.383 Fs=2.028

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 147.50 Rc = 122.166 Fs=2.0351

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 154.25 Rc = 142.517 Fs=2.1023

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 147.50 Rc = 107.001 Fs=2.1872

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 154.25 Rc = 112.90 Fs=2.1228

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 147.50 Rc = 108.077 Fs=2.0038

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 154.25 Rc = 127.168 Fs=1.8284

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 147.50 Rc = 106.423 Fs=1.9434

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 154.25 Rc = 142.941 Fs=2.0991

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 147.50 Rc = 108.823 Fs=1.73

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 154.25 Rc = 143.741 Fs=2.0866

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 147.50 Rc = 110.904 Fs=1.827

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 154.25 Rc = 89.704 Fs=3.13

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 147.50 Rc = 124.436 Fs=2.033

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 167.75 Rc = 154.82 Fs=1.6638

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 167.75 Rc = 155.13 Fs=1.7021

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 161.00 Rc = 148.77 Fs=1.7203

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 167.75 Rc = 154.697 Fs=1.7558

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 161.00 Rc = 149.03 Fs=1.7355

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 167.75 Rc = 154.89 Fs=1.8538

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 161.00 Rc = 148.593 Fs=1.9318

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 167.75 Rc = 155.06 Fs=1.9799

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 167.75 Rc = 139.969 Fs=1.9454

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 161.00 Rc = 134.60 Fs=1.9982

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 167.75 Rc = 139.217 Fs=1.9288

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 161.00 Rc = 149.00 Fs=2.0635

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 167.75 Rc = 154.683 Fs=2.0572

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 161.00 Rc = 148.80 Fs=2.0775

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 161.00 Rc = 117.578 Fs=2.0398

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 167.75 Rc = 138.002 Fs=1.846

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 161.00 Rc = 99.43 Fs=2.0487

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 167.75 Rc = 155.074 Fs=2.0516

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 161.00 Rc = 149.407 Fs=2.0589

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 167.75 Rc = 155.874 Fs=2.0413

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 167.75 Rc = 111.445 Fs=1.6856

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 161.00 Rc = 137.015 Fs=1.9167

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 174.50 Rc = 160.797 Fs=1.682

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 181.25 Rc = 167.264 Fs=1.742

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 174.50 Rc = 160.937 Fs=1.7494

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 181.25 Rc = 148.41 Fs=2.2473

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 174.50 Rc = 161.163 Fs=1.7346

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 181.25 Rc = 167.057 Fs=1.7042

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 174.50 Rc = 142.953 Fs=2.1204

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 181.25 Rc = 149.136 Fs=2.203

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 174.50 Rc = 144.553 Fs=2.1177

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 181.25 Rc = 150.736 Fs=2.0168

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 174.50 Rc = 145.434 Fs=1.8898

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 181.25 Rc = 166.85 Fs=2.018

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 181.25 Rc = 149.549 Fs=1.8672

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 174.50 Rc = 144.219 Fs=1.8496

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 181.25 Rc = 130.629 Fs=2.0867

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 174.50 Rc = 125.222 Fs=1.9416

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 181.25 Rc = 131.121 Fs=1.8981

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 174.50 Rc = 161.541 Fs=1.9952

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 181.25 Rc = 133.521 Fs=1.7364

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 174.50 Rc = 113.862 Fs=2.8554

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 181.25 Rc = 135.921 Fs=1.5938

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 174.50 Rc = 117.061 Fs=1.5767

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 194.75 Rc = 179.386 Fs=1.4823

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 188.00 Rc = 153.806 Fs=9.5696

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 194.75 Rc = 179.164 Fs=1.4622

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 188.00 Rc = 173.47 Fs=1.4513

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 194.75 Rc = 179.153 Fs=1.5576

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 188.00 Rc = 172.93 Fs=1.6407

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 188.00 Rc = 154.207 Fs=2.461

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 194.75 Rc = 178.963 Fs=1.7313

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 188.00 Rc = 173.296 Fs=1.7215

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 194.75 Rc = 141.951 Fs=9.3047

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 188.00 Rc = 173.334 Fs=1.9749

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 194.75 Rc = 159.284 Fs=1.8905

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 188.00 Rc = 154.132 Fs=1.7585

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 188.00 Rc = 136.579 Fs=2.3354

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 194.75 Rc = 179.34 Fs=1.9542

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 188.00 Rc = 137.021 Fs=1.8079

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 194.75 Rc = 161.53 Fs=1.7564

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 188.00 Rc = 139.421 Fs=1.7023

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 194.75 Rc = 145.32 Fs=1.6739

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 188.00 Rc = 141.82 Fs=1.5413

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 208.25 Rc = 189.115 Fs=1.9499

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 201.50 Rc = 184.032 Fs=1.8099

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 201.50 Rc = 185.809 Fs=1.5223

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 208.25 Rc = 191.553 Fs=1.5395

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 201.50 Rc = 185.07 Fs=1.5095

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 208.25 Rc = 191.32 Fs=1.618

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 201.50 Rc = 185.063 Fs=1.6335

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 208.25 Rc = 191.53 Fs=1.6913

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 201.50 Rc = 185.27 Fs=1.7008

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 201.50 Rc = 185.43 Fs=1.7007

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 208.25 Rc = 171.718 Fs=1.9643

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 201.50 Rc = 165.501 Fs=1.9537

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 208.25 Rc = 191.184 Fs=1.9643

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 208.25 Rc = 149.63 Fs=2.1866

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 208.25 Rc = 170.697 Fs=1.6721

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 201.50 Rc = 166.114 Fs=1.654

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 208.25 Rc = 172.297 Fs=1.5855

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 201.50 Rc = 167.713 Fs=1.7343

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 208.25 Rc = 173.896 Fs=1.7317

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 201.50 Rc = 133.126 Fs=1.4438

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 215.00 Rc = 197.757 Fs=1.6202

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 215.00 Rc = 197.237 Fs=1.5839

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 221.75 Rc = 203.43 Fs=1.6153

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 215.00 Rc = 197.763 Fs=1.5588

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 221.75 Rc = 203.487 Fs=1.6197

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 215.00 Rc = 197.196 Fs=1.6779

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 215.00 Rc = 197.437 Fs=1.686

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 221.75 Rc = 183.034 Fs=2.1006

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 215.00 Rc = 177.935 Fs=1.9955

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 221.75 Rc = 204.151 Fs=1.9174

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 221.75 Rc = 203.351 Fs=1.9393

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 215.00 Rc = 155.58 Fs=1.9814

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 221.75 Rc = 181.337 Fs=1.6209

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 215.00 Rc = 175.28 Fs=1.574

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 221.75 Rc = 181.463 Fs=1.5964

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 215.00 Rc = 176.88 Fs=1.6684

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 221.75 Rc = 161.719 Fs=1.5647

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 215.00 Rc = 178.48 Fs=1.6554

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 221.75 Rc = 164.119 Fs=1.5183

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 215.00 Rc = 180.08 Fs=1.7785

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 235.25 Rc = 215.887 Fs=1.769

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 228.50 Rc = 209.404 Fs=1.6871

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 235.25 Rc = 215.563 Fs=1.7129

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 228.50 Rc = 209.896 Fs=1.6409

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 235.25 Rc = 216.318 Fs=1.8595

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 228.50 Rc = 209.834 Fs=1.8935

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 235.25 Rc = 191.786 Fs=1.8148

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 228.50 Rc = 186.431 Fs=1.7763

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 235.25 Rc = 192.614 Fs=1.719

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 228.50 Rc = 187.554 Fs=1.6846

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 235.25 Rc = 192.171 Fs=1.688

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 228.50 Rc = 186.046 Fs=1.6324

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 235.25 Rc = 215.74 Fs=1.9214

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 228.50 Rc = 187.646 Fs=1.6269

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 235.25 Rc = 193.829 Fs=1.5773

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 228.50 Rc = 167.619 Fs=1.5175

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 235.25 Rc = 173.518 Fs=1.4926

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 228.50 Rc = 170.019 Fs=1.4889

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 242.00 Rc = 221.726 Fs=1.8449

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 248.75 Rc = 227.929 Fs=1.8673

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 248.75 Rc = 203.108 Fs=3.8648

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 248.75 Rc = 204.219 Fs=1.9407

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 242.00 Rc = 222.001 Fs=1.8533

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 242.00 Rc = 197.197 Fs=1.7678

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 242.00 Rc = 198.388 Fs=1.6872

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 242.00 Rc = 221.406 Fs=1.8788

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 248.75 Rc = 227.873 Fs=1.9105

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 242.00 Rc = 222.206 Fs=1.9056

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 248.75 Rc = 180.518 Fs=1.823

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 242.00 Rc = 177.018 Fs=4.375

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 248.75 Rc = 182.918 Fs=5.4704

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 242.00 Rc = 179.418 Fs=1.476

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 262.25 Rc = 239.992 Fs=1.6571

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 262.25 Rc = 240.792 Fs=1.7647

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 255.50 Rc = 234.968 Fs=1.8211

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 262.25 Rc = 240.652 Fs=1.7928

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 262.25 Rc = 240.044 Fs=1.868

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 262.25 Rc = 240.006 Fs=1.8877

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 255.50 Rc = 186.418 Fs=1.7198

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 262.25 Rc = 212.634 Fs=1.467

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 255.50 Rc = 207.996 Fs=1.5315

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 269.00 Rc = 245.742 Fs=1.6961

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 275.75 Rc = 224.50 Fs=6.535

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 269.00 Rc = 246.458 Fs=1.6503

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 275.75 Rc = 224.287 Fs=1.8676

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 275.75 Rc = 224.913 Fs=1.7045

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 275.75 Rc = 224.672 Fs=1.6436

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 269.00 Rc = 218.455 Fs=1.6187

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 275.75 Rc = 224.528 Fs=1.5479

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 269.00 Rc = 219.945 Fs=1.5287

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 269.00 Rc = 242.517 Fs=1.8622

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 275.75 Rc = 218.225 Fs=1.4137

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 289.25 Rc = 263.07 Fs=2.0732

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 289.25 Rc = 263.955 Fs=1.6236

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 289.25 Rc = 264.392 Fs=1.7261

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 282.50 Rc = 257.909 Fs=1.7098

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 289.25 Rc = 264.258 Fs=1.7091

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 282.50 Rc = 258.591 Fs=1.6316

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 289.25 Rc = 236.866 Fs=8.8446

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 282.50 Rc = 232.104 Fs=2.1343

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 282.50 Rc = 230.889 Fs=1.6699

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 289.25 Rc = 264.378 Fs=1.8405

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 282.50 Rc = 257.894 Fs=1.8884

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 289.25 Rc = 227.875 Fs=1.4393

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 282.50 Rc = 223.033 Fs=1.403

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 289.25 Rc = 224.203 Fs=5.9064

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 282.50 Rc = 219.317 Fs=1.3719

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 0.00 yc = 296.00 Rc = 269.269 Fs=3.4721

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 302.75 Rc = 275.984 Fs=2.0748

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 302.75 Rc = 276.229 Fs=1.9408

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 302.75 Rc = 276.488 Fs=1.8748

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 296.00 Rc = 270.005 Fs=1.8481

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 302.75 Rc = 276.462 Fs=1.7262

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 296.00 Rc = 270.438 Fs=1.6571

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 302.75 Rc = 276.122 Fs=1.6381

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 296.00 Rc = 270.362 Fs=1.6828

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 296.00 Rc = 270.861 Fs=1.8301

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 302.75 Rc = 243.18 Fs=1.5204

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 296.00 Rc = 236.683 Fs=1.5104

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 302.75 Rc = 237.653 Fs=4.2793

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 296.00 Rc = 232.75 Fs=3.9265

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 302.75 Rc = 234.063 Fs=1.6015

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 296.00 Rc = 229.119 Fs=7.0277

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 302.75 Rc = 230.535 Fs=2.1979

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 296.00 Rc = 225.55 Fs=1.5178

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 309.50 Rc = 282.695 Fs=1.9053

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 309.50 Rc = 282.605 Fs=1.671

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 309.50 Rc = 252.215 Fs=3.4386

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 316.25 Rc = 258.398 Fs=2.4947

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 316.25 Rc = 258.388 Fs=2.1851

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 309.50 Rc = 252.171 Fs=11.229

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 316.25 Rc = 288.519 Fs=1.7893

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 309.50 Rc = 282.264 Fs=1.7814

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 316.25 Rc = 254.697 Fs=2.8293

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 309.50 Rc = 249.706 Fs=2.7967

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 316.25 Rc = 249.488 Fs=1.9862

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 309.50 Rc = 242.897 Fs=1.7361

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 309.50 Rc = 268.011 Fs=1.5365

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 323.00 Rc = 264.581 Fs=2.3763

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 329.75 Rc = 269.222 Fs=3.1775

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 323.00 Rc = 263.005 Fs=2.5395

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 323.00 Rc = 259.642 Fs=5.0445

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 329.75 Rc = 287.482 Fs=1.5693

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 329.75 Rc = 272.301 Fs=1.4677

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 323.00 Rc = 266.003 Fs=1.4495

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 0.00 yc = 336.50 Rc = 305.753 Fs=3.9932

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 343.25 Rc = 312.60 Fs=1.5878

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 336.50 Rc = 305.636 Fs=1.6549

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 343.25 Rc = 306.139 Fs=1.5863

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 336.50 Rc = 278.616 Fs=1.4498

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 343.25 Rc = 280.458 Fs=1.4171

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 336.50 Rc = 274.09 Fs=1.4326

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 350.00 Rc = 319.506 Fs=1.5833

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 350.00 Rc = 282.47 Fs=11.4594

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m