LISTATO DI CALCOLO – FASE 2 – SEZ A – COESIONE INTERCETTA

RICERCA SUPERFICIE CRITICA CIRCOLARE

Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956)

Lat./Long.	44.416126/9.128522
Normativa	NTC 2008
Numero di strati	4.0
Numero dei conci	25.0
Grado di sicurezza ritenuto accettabile	1.1
Coefficiente parziale resistenza	1.1
Analisi	Condizione drenata
Superficie di forma circolare	

Maglia dei Centri

Ascissa vertice sinistro inferiore xi	0.0 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi	80.0 m
Ascissa vertice destro superiore xs	160.0 m
Ordinata vertice destro superiore ys	350.0 m
Passo di ricerca	10.0
Numero di celle lungo x	20.0
Numero di celle lungo y	20.0

Coefficienti sismici [N.T.C.]

Dati generali

Tipo opera:	2 - Opere ordinarie
Classe d'uso:	Classe I
Vita nominale:	50.0 [anni]
Vita di riferimento:	35.0 [anni]

Parametri sismici su sito di riferimento

Categoria sottosuolo:	C
Categoria topografica:	T3

S.L. Stato limite	TR Tempo ritorno [anni]	ag [m/s²]	F0 [-]	TC* [sec]
S.L.O.	30.0	0.27	2.5	0.2
S.L.D.	35.0	0.29	2.52	0.2
S.L.V.	332.0	0.73	2.53	0.28
S.L.C.	682.0	0.96	2.5	0.29

Coefficienti sismici orizzontali e verticali

Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni

S.L. Stato limite	amax [m/s²]	beta [-]	kh [-]	kv [sec]
S.L.O.	0.486	0.2	0.0099	0.005
S.L.D.	0.522	0.2	0.0106	0.0053
S.L.V.	1.314	0.2	0.0268	0.0134
S.L.C.	1.728	0.2	0.0352	0.0176

Coefficiente azione sismica orizzontale	0.027
Coefficiente azione sismica verticale	0.01 3

Vertici profilo

N	X	y

	m	m
1	0.0	0.0
2	14.91	9.39
3	18.53	9.46
4	22.31	10.13
5	26.31	10.13
6	26.31	16.13
7	42.96	22.35
8	46.96	22.35
9	46.96	26.35
10	51.52	28.76
11	56.71	28.88
12	60.71	28.88
13	60.71	32.88
14	65.3	35.56
15	69.13	35.61
16	73.13	35.61
17	73.13	39.61
18	76.91	41.16
19	85.57	41.16
20	85.57	45.16
21	111.57	46.6
22	115.57	46.6
23	115.57	50.6
24	124.37	54.15
25	133.59	54.15
26	133.59	58.15
27	138.36	58.95
28	151.21	59.16
29	153.23	63.16
30	161.92	65.43
31	168.83	65.43
32	170.51	69.43
33	179.51	71.43
34	185.83	71.43
35	187.6	75.38
36	196.47	77.43
37	202.63	77.48
38	204.21	81.43
39	213.27	83.43
40	219.91	83.43
41	221.54	87.43
42	238.81	87.26
43	240.48	91.26
44	252.23	93.26
45	264.43	93.26
46	273.42	100.44
47	280.12	105.5
48	285.97	108.75
49	314.53	109.46
50	345.68	127.06
51	369.79	128.56
52	374.64	128.86
53	376.89	131.32
54	381.6	131.3 2

Falda

Nr.	X (m)	y (m)
1	0.0	0.0
2	12.68	6.54
3	27.32	11.59

4	55.03	19.4
5	107.84	25.78
6	120.46	28.96
7	197.17	51.07
8	255.23	72.26
9	278.34	79.38
10	311.47	93.01
11	351.25	110.35
12	381.6	119.7 2

Vertici strato 1

N	X (m)	y (m)
1	0.0	0.0
2	14.91	9.39
3	18.53	9.46
4	22.31	10.13
5	34.37	15.93
6	97.33	24.82
7	110.76	29.46
8	130.52	34.17
9	169.89	44.43
10	183.15	49.79
11	201.59	54.46
12	228.83	64.46
13	237.24	69.43
14	255.33	73.91
15	269.89	78.9
16	279.51	84.46
17	298.87	89.46
18	308.62	94.46
19	324.98	99.46
20	333.93	105.41
21	361.01	118.7
22	369.79	128.56
23	374.64	128.86
24	376.89	131.32
25	381.6	131.3 2

Vertici strato 2

N	X (m)	y (m)
1	0.0	0.0
2	6.9	2.46
3	15.6	8.0
4	23.76	9.42
5	27.65	11.18
6	33.18	11.69
7	39.02	11.72
8	50.92	12.66
9	58.1	13.7
10	71.07	14.75
11	92.03	17.17
12	107.65	20.89
13	118.09	26.27
14	125.92	29.1
15	158.29	37.47
16	179.29	43.61
17	209.42	54.53
18	230.79	62.79
19	238.05	67.16
20	253.12	71.57
21	260.11	72.74
22	269.37	75.87

23	279.47	80.74
24	298.03	86.46
25	311.35	93.18
26	325.27	96.98
27	337.19	102.04
28	351.13	110.34
29	365.18	115.61
30	381.6	119.3 4

Vertici strato 3

N	X (m)	y (m)
1	0.0	0.0
2	9.27	-1.54
3	26.4	0.47
4	62.34	2.82
5	99.05	10.49
6	121.2	17.56
7	144.83	24.43
8	186.11	37.58
9	211.95	48.2
10	254.34	63.98
11	277.9	72.61
12	297.23	80.02
13	315.84	87.27
14	345.13	97.9
15	361.96	104.6
16	381.6	109.89

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

==========

Tangente angolo di resistenza al taglio	1.25
Coesione efficace	1.25
Coesione non drenata	1.4
Riduzione parametri geotecnici terreno	Si

========== =

Stratigrafia

c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

Strato	c (kg/cm²)	cu (kg/cm²)	Fi (°)	G (Kg/m³)	Gs (Kg/m³)	K (Kg/cm³)	Litologia	
1	0.0383		29.60	1837	2063	0.00		
2	0		26.51	1695	1905	0.00		
3	0.3305		30.52	2402	2698	0.00		
4	0.4352		33.31	2402	2698	0.00		

Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche

N°	x (m)	y (m)	Base mensola a valle (m)	Base mensola a monte (m)	Altezza muro (m)	Spessore testa (m)	Spessore base (m)	Peso specifico (Kg/m³)
1	26.31	10.13	0	0.1	6	2	4	2800
2	46.96	22.35	0	0.1	4	3	4	2800
3	60.71	28.88	0	0.1	4	3	4	2800
4	73.13	35.61	0	0.1	4	3	4	2800
5	85.57	41.16	0	0.1	4	3	4	2800
6	115.57	46.6	0	0.1	4	3	4	2800
7	133.59	54.15	0	0.1	4	3	4	280 0

Pali...

N°	x (m)	y (m)	Diametro (m)	Lunghezza (m)	Inclinazione (°)	Interasse (m)
1	23.31	10.13	0.2	6	90	3.6
2	25.31	10.13	0.2	6	90	3. 6

Terra rinforzata

No	X (m)	Y (m)	Stato	Tipologia
1	219.91	83.43	Attivato	terre 8m
2	238.81	87.26	Attivato	terre 8m
3	151.21	59.16	Attivato	terre 4m
4	168.83	64.43	Attivato	terre 4m
5	185.83	71.43	Attivato	terre 4m
6	202.63	77.48	Attivato	terre 4m

Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]]

Fs minimo individuato	1.28
Ascissa centro superficie	24.0 m
Ordinata centro superficie	80.0 m
Raggio superficie	75.46 m

Numero di superfici esaminate....(388)

N°	Xo	Yo	Ro	Fs
1	16.0	80.0	73.8	1.39
2	24.0	80.0	75.5	1.28
3	28.0	86.8	81.8	1.31
4	32.0	80.0	75.9	1.31
5	36.0	86.8	81.9	1.41
6	40.0	80.0	75.9	1.44
7	48.0	80.0	67.3	1.37
8	60.0	86.8	72.9	1.58
9	64.0	80.0	67.7	1.71
10	68.0	86.8	81.9	1.83
11	72.0	80.0	67.5	1.78
12	76.0	86.8	81.9	2.09
13	80.0	80.0	75.9	2.18
14	84.0	86.8	81.9	2.15
15	88.0	80.0	75.8	2.26
16	92.0	86.8	73.0	1.96
17	96.0	80.0	67.9	2.13
18	100.0	86.8	64.1	2.16
19	104.0	80.0	59.8	2.29
20	108.0	86.8	46.3	2.34
21	112.0	80.0	51.7	2.29
22	116.0	86.8	63.5	2.15
23	120.0	80.0	43.6	2.16
24	124.0	86.8	55.1	1.94
25	128.0	80.0	50.6	2.07
26	132.0	86.8	55.1	1.94
27	136.0	80.0	51.2	2.14
28	140.0	86.8	54.9	1.98
29	144.0	80.0	51.0	2.06
30	148.0	86.8	28.2	1.73
31	152.0	80.0	26.7	1.70
32	156.0	86.8	28.2	1.44
33	160.0	80.0	26.3	1.68
34	24.0	93.5	86.9	1.33
35	28.0	100.3	93.8	1.39
36	32.0	93.5	87.8	1.39
37	36.0	100.3	83.9	1.52
38	40.0	93.5	78.0	1.42

39	44.0	100.3	83.9	1.53
40	48.0	93.5	78.0	1.49
41	52.0	100.3	73.8	2.28
42	56.0	93.5	78.0	1.55
43	60.0	100.3	73.5	2.46
44	68.0	100.3	84.0	1.62
45	72.0	93.5	87.8	1.90
46	76.0	100.3	94.0	1.94
47	80.0	93.5	87.8	2.03
48	88.0	93.5	78.0	1.93
49	92.0	100.3	84.1	1.94
50	96.0	93.5	78.0	1.98
51	100.0	100.3	74.1	2.12
52	104.0	93.5	87.8	2.29
53	108.0	100.3	94.2	2.25
54	112.0	93.5	78.0	2.24
55	116.0	100.3	73.0	2.04
56	120.0	93.5	58.6	2.11
57	124.0	100.3	64.3	1.94
58	128.0	93.5	58.6	1.89
59	132.0	100.3	63.4	1.93
60	136.0	93.5	58.6	1.81
61	140.0	100.3	64.5	1.74
62	144.0	93.5	58.6	1.91
63	148.0	100.3	54.7	1.85
64	152.0	93.5	39.1	1.65
65	156.0	100.3	42.7	1.58
66	160.0	93.5	39.1	1.52
67	24.0	107.0	98.7	1.41
68	28.0	113.8	105.5	1.44
69	32.0	107.0	88.9	1.70
70	36.0	113.8	106.6	1.50
71	40.0	107.0	89.0	1.72
72	44.0	113.8	95.0	1.85
73	52.0	113.8	95.0	1.80
74	56.0	107.0	89.2	1.70
75	64.0	107.0	89.3	1.68
76	72.0	107.0	100.1	1.74
77	76.0	113.8	106.2	1.90
78	80.0	107.0	100.2	1.99
79	84.0	113.8	94.7	1.78
80	88.0	107.0	89.1	1.87
81	92.0	113.8	94.7	1.90
82	96.0	107.0	89.4	1.91
83	104.0	107.0	56.9	4.62
84	108.0	113.8	71.2	2.48
85	112.0	107.0	89.3	2.02
86	116.0	113.8	82.5	1.96
87	120.0	107.0	67.6	1.99
88	124.0	113.8	70.8	1.96
89	128.0	107.0	67.5	1.91
90	132.0	113.8	82.4	1.79
91	136.0	107.0	78.2	1.82
92	140.0	113.8	82.6	1.75
93	144.0	107.0	78.2	1.76
94	148.0	113.8	82.7	1.77
95	152.0	107.0	78.2	1.96
96	156.0	113.8	59.6	1.58
97	160.0	107.0	45.2	1.75
98	40.0	120.5	101.2	1.86
99	72.0	120.5	112.3	1.69
100	76.0	127.3	118.3	1.67
101	80.0	120.5	112.6	1.90

102	84.0	127.3	105.5	1.80
103	88.0	120.5	99.9	1.85
104	96.0	120.5	101.4	1.86
105	108.0	127.3	93.1	2.06
106	112.0	120.5	100.5	1.85
107	116.0	127.3	105.1	1.81
108	120.0	120.5	100.3	1.97
109	128.0	120.5	77.3	1.96
110	132.0	127.3	92.6	1.59
111	136.0	120.5	87.6	1.71
112	140.0	127.3	93.1	1.71
113	144.0	120.5	88.9	1.73
114	148.0	127.3	80.4	1.67
115	152.0	120.5	65.0	1.52
116	156.0	127.3	67.7	1.47
117	160.0	120.5	64.7	1.44
118	20.0	140.8	115.2	2.32
119	24.0	134.0	109.4	3.60
120	28.0	140.8	114.9	5.10
121	68.0	140.8	130.9	1.61
122	76.0	140.8	130.4	1.67
123	80.0	134.0	124.5	1.83
124	84.0	140.8	130.6	1.84
125	88.0	134.0	124.3	1.90
126	92.0	140.8	130.8	1.94
127	100.0	140.8	104.2	2.24
128	104.0	134.0	97.4	2.21
129	108.0	140.8	117.5	1.79
130	112.0	134.0	110.9	1.81
131	120.0	134.0	124.5	2.10
132	124.0	140.8	89.8	2.22
133	128.0	134.0	97.4	1.69
134	132.0	140.8	102.1	1.68
135	136.0	134.0	97.0	1.60
136	140.0	140.8	102.9	1.59
137	144.0	134.0	97.4	1.64
138	148.0	140.8	90.6	1.66
139	152.0	134.0	70.3	4.86
140	156.0	140.8	77.1	1.62
141	160.0	134.0	70.3	1.60
142	24.0	147.5	120.2	2.29
143	28.0	154.3	125.5	2.43
144	60.0	154.3	127.1	2.27
145	64.0	147.5	136.5	1.65
146	68.0	154.3	143.0	1.65
147	72.0	147.5	136.6	1.66
148	76.0	154.3	142.6	1.65
149	80.0	147.5	136.9	1.73
150	84.0	154.3	142.7	1.75
151	88.0	147.5	136.5	1.83
152	92.0	154.3	142.9	1.87
153	104.0	147.5	96.0	5.06
154	108.0	154.3	128.4	1.77
155	112.0	147.5	122.2	1.80
156	116.0	154.3	111.0	1.84
157	120.0	147.5	107.0	1.78
158	124.0	154.3	112.9	1.69
159	128.0	147.5	108.1	1.68
160	132.0	154.3	111.6	1.67
161	136.0	147.5	106.4	1.71
162	140.0	154.3	142.9	2.08
163	144.0	147.5	108.8	1.54
164	148.0	154.3	143.7	2.09

165	152.0	147.5	110.9	1.71
166	156.0	154.3	89.7	9.06
167	160.0	147.5	83.8	1.50
168	60.0	167.8	154.8	1.66
169	68.0	167.8	155.1	1.63
170	72.0	161.0	148.8	1.64
171	76.0	167.8	154.7	1.63
172	80.0	161.0	149.0	1.65
173	84.0	167.8	154.9	1.68
174	88.0	161.0	148.6	1.78
175	92.0	167.8	155.1	1.86
176	100.0	167.8	140.0	1.68
177	104.0	161.0	134.6	1.75
178	108.0	167.8	139.2	1.72
179	112.0	161.0	117.0	1.97
180	116.0	167.8	154.7	1.96
181	120.0	161.0	116.4	1.80
182	128.0	161.0	117.6	1.67
183	132.0	167.8	138.0	1.76
184	136.0	161.0	99.4	4.23
185	140.0	167.8	155.1	2.03
186	144.0	161.0	102.6	1.53
187	148.0	167.8	108.2	1.39
188	156.0	167.8	111.4	1.47
189	160.0	161.0	95.0	1.51
190	64.0	174.5	160.8	1.66
191	68.0	181.3	167.3	1.64
192	72.0	174.5	160.9	1.63
193	76.0	181.3	148.4	2.28
194	80.0	174.5	161.2	1.61
195	84.0	181.3	167.1	1.60
196	88.0	174.5	143.0	2.03
197	92.0	181.3	149.1	1.94
198	96.0	174.5	144.6	1.84
199	100.0	181.3	150.7	1.76
200	104.0	174.5	145.4	1.67
201	116.0	181.3	166.9	1.96
202	124.0	181.3	149.5	1.77
203	128.0	174.5	144.2	1.75
204	132.0	181.3	130.6	1.63
205	136.0	174.5	125.2	1.71
206	140.0	181.3	131.1	1.61
207	144.0	174.5	161.5	1.99
208	148.0	181.3	133.5	1.66
209	152.0	174.5	113.9	1.66
210	156.0	181.3	135.9	1.55
211	160.0	174.5	117.1	1.49
212	44.0	194.8	179.4	1.49
213	48.0	188.0	153.8	9.57
214	52.0	194.8	179.2	1.45
215	56.0	188.0	173.5	1.44
216	60.0	194.8	179.2	1.50
217	64.0	188.0	172.9	1.56
218	72.0	188.0	154.2	2.45
219	76.0	194.8	179.0	1.59
220	80.0	188.0	173.3	1.59
221	108.0	194.8	142.0	9.30
222	112.0	188.0	173.3	1.93
223	116.0	194.8	159.3	1.69
224	120.0	188.0	154.1	1.61
225	128.0	188.0	136.6	1.67
226	140.0	194.8	179.3	1.98
227	144.0	188.0	137.0	1.62

228	148.0	194.8	161.5	1.75
229	152.0	188.0	139.4	1.62
230	156.0	194.8	145.3	1.65
231	160.0	188.0	125.1	1.49
232	28.0	208.3	189.1	1.95
233	32.0	201.5	184.0	1.82
234	40.0	201.5	185.8	1.52
235	44.0	208.3	191.6	1.55
236	48.0	201.5	185.1	1.51
237	60.0	208.3	191.3	1.52
238	64.0	201.5	185.1	1.53
239	68.0	208.3	191.5	1.55
240	72.0	201.5	185.3	1.57
241	80.0	201.5	185.4	1.61
242	108.0	208.3	171.7	1.75
243	112.0	201.5	165.5	1.72
244	116.0	208.3	191.2	1.95
245	132.0	208.3	149.6	28.25
246	140.0	208.3	149.9	1.59
247	144.0	201.5	166.1	1.64
248	148.0	208.3	172.3	1.60
249	152.0	201.5	167.7	1.73
250	156.0	208.3	173.9	1.75
251	160.0	201.5	169.3	1.82
252	40.0	215.0	197.8	1.64
253	48.0	215.0	197.2	1.55
254	52.0	221.8	203.4	1.55
255	56.0	215.0	197.8	1.48
256	60.0	221.8	203.5	1.50
257	64.0	215.0	197.2	1.55
258	72.0	215.0	197.4	1.57
259	100.0	221.8	183.0	1.79
260	104.0	215.0	177.9	1.79
261	108.0	221.8	204.2	1.89
262	116.0	221.8	203.4	1.92
263	124.0	221.8	159.9	3.02
264	128.0	215.0	155.6	1.75
265	132.0	221.8	181.3	1.57
266	136.0	215.0	175.3	1.52
267	140.0	221.8	159.3	1.56
268	144.0	215.0	155.8	1.45
269	148.0	221.8	161.7	1.51
270	152.0	215.0	178.5	1.68
271	156.0	221.8	164.1	1.52
272	160.0	215.0	180.1	1.80
273	44.0	235.3	215.9	1.75
274	48.0	228.5	209.4	1.64
275	52.0	235.3	215.6	1.61
276	56.0	228.5	209.9	1.53
277	108.0	235.3	216.3	1.82
278	112.0	228.5	209.8	1.87
279	116.0	235.3	191.8	1.65
280	120.0	228.5	186.4	1.68
281	124.0	235.3	192.6	1.61
282	128.0	228.5	187.6	1.62
283	132.0	235.3	192.2	1.64
284	136.0	228.5	186.0	1.61
285	140.0	235.3	215.7	1.93
286	144.0	228.5	187.6	1.66
287	148.0	235.3	171.1	1.57
288	152.0	228.5	189.2	1.56
289	156.0	235.3	173.5	1.55
290	160.0	228.5	170.0	1.57

291	40.0	242.0	221.7	1.83
292	44.0	248.8	227.9	1.82
293	68.0	248.8	203.1	3.86
294	108.0	248.8	204.2	1.65
295	112.0	242.0	198.0	1.64
296	120.0	242.0	197.2	1.67
297	128.0	242.0	198.4	1.63
298	136.0	242.0	221.4	1.88
299	140.0	248.8	227.9	1.92
300	144.0	242.0	222.2	1.91
301	148.0	248.8	180.5	6.62
302	156.0	248.8	182.9	1.77
303	160.0	242.0	179.4	1.58
304	92.0	262.3	240.0	1.63
305	100.0	262.3	240.8	1.75
306	104.0	255.5	235.0	1.81
307	108.0	262.3	240.7	1.77
308	132.0	262.3	240.0	1.87
309	140.0	262.3	240.0	1.90
310	148.0	262.3	189.9	3.24
311	152.0	255.5	186.4	9.55
312	156.0	262.3	212.6	1.53
313	160.0	255.5	208.0	1.58
314	88.0	269.0	245.7	1.64
315	92.0	275.8	224.5	6.54
316	96.0	269.0	246.5	1.63
317	116.0	275.8	224.3	1.64
318	124.0	275.8	224.9	1.61
319	132.0	275.8	224.7	1.63
320	136.0	269.0	218.5	1.63
321	140.0	275.8	224.5	1.57
322	144.0	269.0	219.9	1.56
323	152.0	269.0	242.5	1.88
324	156.0	275.8	218.2	1.49
325	36.0	289.3	263.1	2.04
326	76.0	289.3	264.0	1.55
327	84.0	289.3	264.4	1.67
328	88.0	282.5	257.9	1.67
329	92.0	289.3	264.3	1.66
330	96.0	282.5	258.6	1.63
331	100.0	289.3	236.9	8.84
332	104.0	282.5	232.1	1.79
333	128.0	282.5	230.9	1.62
334	132.0	289.3	264.4	1.85
335	136.0	282.5	257.9	1.90
336	148.0	289.3	227.9	1.60
337	152.0	282.5	223.0	1.50
338	156.0	289.3	224.2	1.56
339	160.0	282.5	219.3	1.51
340	0.0	296.0	269.3	3.47
341	44.0	302.8	276.0	1.87
342	52.0	302.8	276.2	1.81
343	60.0	302.8	276.5	1.71
344	64.0	296.0	270.0	1.70
345	68.0	302.8	276.5	1.65
346	72.0	296.0	270.4	1.57
347	76.0	302.8	276.1	1.56
348	80.0	296.0	270.4	1.60
349	128.0	296.0	270.9	1.84
350	132.0	302.8	243.2	1.58
351	136.0	296.0	236.7	1.53
352	140.0	302.8	237.7	1.88
353	144.0	296.0	232.7	1.58

354	148.0	302.8	261.9	1.69
355	152.0	296.0	229.1	1.66
356	156.0	302.8	230.5	2.42
357	56.0	309.5	282.7	1.75
358	72.0	309.5	282.6	1.57
359	96.0	309.5	252.2	2.61
360	108.0	316.3	258.4	2.16
361	112.0	309.5	252.2	15.04
362	116.0	316.3	256.8	1.79
363	120.0	309.5	251.0	1.50
364	124.0	316.3	254.7	4.74
365	128.0	309.5	249.7	1.68
366	136.0	309.5	242.9	4.05
367	140.0	316.3	244.0	3.43
368	144.0	309.5	268.0	1.55
369	152.0	309.5	235.5	2.58
370	160.0	309.5	232.1	20.00
371	104.0	323.0	264.6	4.18
372	108.0	329.8	269.2	2.28
373	112.0	323.0	263.0	4.82
374	116.0	329.8	265.9	2.35
375	120.0	323.0	259.6	2.76
376	128.0	323.0	256.1	3.02
377	132.0	329.8	287.5	1.58
378	156.0	329.8	272.3	1.53
379	160.0	323.0	266.0	1.52
380	0.0	336.5	305.8	3.99
381	108.0	343.3	312.6	1.59
382	112.0	336.5	305.6	1.69
383	116.0	343.3	306.1	1.62
384	152.0	336.5	278.6	1.52
385	156.0	343.3	280.5	1.52
386	160.0	336.5	274.1	1.54
387	104.0	350.0	319.5	1.61
388	160.0	350.0	282.5	1.54

==========

CARICO LIMITE PALI

xc = 16.00 yc = 80.00 Rc = 73.769 Fs=1.3904

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg Sbalzo del palo 3.55 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg Sbalzo del palo 3.33 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 80.00 Rc = 75.459 Fs=1.2769

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=373.5 Kg Sbalzo del palo 5.59 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=373.5 Kg Sbalzo del palo 5.59 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 86.75 Rc = 81.78 Fs=1.3146

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=1876.8 Kg Sbalzo del palo 5.08 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=1876.8 Kg Sbalzo del palo 5.08 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 80.00 Rc = 75.943 Fs=1.3104

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=218.8 Kg Sbalzo del palo 5.69 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=218.8 Kg Sbalzo del palo 5.69 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 86.75 Rc = 81.926 Fs=1.4148

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=3387.8 Kg Sbalzo del palo 4.47 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=3387.8 Kg Sbalzo del palo 4.47 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 80.00 Rc = 75.943 Fs=1.4424

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=3425.3 Kg Sbalzo del palo 4.44 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=3425.3 Kg Sbalzo del palo 4.44 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 80.00 Rc = 67.264 Fs=1.3738

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 86.75 Rc = 72.887 Fs=1.5751

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 80.00 Rc = 67.73 Fs=1.7114

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 86.75 Rc = 81.894 Fs=1.8341

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 80.00 Rc = 67.537 Fs=1.7796

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 86.75 Rc = 81.886 Fs=2.0937

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 80.00 Rc = 75.943 Fs=2.1757

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 86.75 Rc = 81.878 Fs=2.1451

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 80.00 Rc = 75.794 Fs=2.2631

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 86.75 Rc = 72.991 Fs=1.9622

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 80.00 Rc = 67.877 Fs=2.1256

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 86.75 Rc = 64.088 Fs=2.1632

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 80.00 Rc = 59.796 Fs=2.2943

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 86.75 Rc = 46.274 Fs=2.3355

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 80.00 Rc = 51.702 Fs=2.2941

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 86.75 Rc = 63.547 Fs=2.1486

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 80.00 Rc = 43.595 Fs=2.1572

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 86.75 Rc = 55.106 Fs=1.9368

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 80.00 Rc = 50.607 Fs=2.0661

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 86.75 Rc = 55.075 Fs=1.9444

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 80.00 Rc = 51.235 Fs=2.138

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 86.75 Rc = 54.93 Fs=1.9773

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 80.00 Rc = 51.043 Fs=2.0609

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 86.75 Rc = 28.208 Fs=1.7325

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 80.00 Rc = 26.715 Fs=1.7004

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 86.75 Rc = 28.153 Fs=1.4361

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 80.00 Rc = 26.284 Fs=1.6773

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 93.50 Rc = 86.902 Fs=1.3268

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg Sbalzo del palo 3.53 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg Sbalzo del palo 3.53 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 100.25 Rc = 93.772 Fs=1.3921

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg Sbalzo del palo 3.58 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg Sbalzo del palo 3.58 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 93.50 Rc = 87.774 Fs=1.3862

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=4064.9 Kg Sbalzo del palo 4.07 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=4064.9 Kg Sbalzo del palo 4.07 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 100.25 Rc = 83.857 Fs=1.5188

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 93.50 Rc = 78.048 Fs=1.4235

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 100.25 Rc = 83.897 Fs=1.5312

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 93.50 Rc = 78.03 Fs=1.4883

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 100.25 Rc = 73.78 Fs=2.2766

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 93.50 Rc = 78.048 Fs=1.546

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 100.25 Rc = 73.456 Fs=2.4576

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 100.25 Rc = 84.016 Fs=1.6173

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 93.50 Rc = 87.774 Fs=1.8999

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 100.25 Rc = 94.031 Fs=1.9448

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 93.50 Rc = 87.774 Fs=2.0344

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 93.50 Rc = 78.048 Fs=1.9317

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 100.25 Rc = 84.135 Fs=1.936

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 93.50 Rc = 78.048 Fs=1.9825

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 100.25 Rc = 74.138 Fs=2.1248

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 93.50 Rc = 87.774 Fs=2.2885

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 100.25 Rc = 94.232 Fs=2.2537

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 93.50 Rc = 78.048 Fs=2.2423

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 100.25 Rc = 73.047 Fs=2.0389

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 93.50 Rc = 58.596 Fs=2.1072

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 100.25 Rc = 64.339 Fs=1.9361

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 93.50 Rc = 58.596 Fs=1.8854

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 100.25 Rc = 63.416 Fs=1.9321

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 93.50 Rc = 58.596 Fs=1.8088

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 100.25 Rc = 64.498 Fs=1.7441

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 93.50 Rc = 58.596 Fs=1.9062

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 100.25 Rc = 54.659 Fs=1.8524

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 93.50 Rc = 39.144 Fs=1.646

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 100.25 Rc = 42.718 Fs=1.5788

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 93.50 Rc = 39.144 Fs=1.519

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 107.00 Rc = 98.697 Fs=1.4122

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg Sbalzo del palo 1.83 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg Sbalzo del palo 1.83 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 113.75 Rc = 105.514 Fs=1.4422

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg Sbalzo del palo 1.83 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg Sbalzo del palo 1.83 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 107.00 Rc = 88.909 Fs=1.7012

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 113.75 Rc = 106.558 Fs=1.502

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg Sbalzo del palo 2.07 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=5056.0 Kg Sbalzo del palo 2.07 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 107.00 Rc = 89.008 Fs=1.7222

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 113.75 Rc = 95.02 Fs=1.8545

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 113.75 Rc = 94.979 Fs=1.7952

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 107.00 Rc = 89.207 Fs=1.7016

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 107.00 Rc = 89.263 Fs=1.6772

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 107.00 Rc = 100.102 Fs=1.7407

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 113.75 Rc = 106.164 Fs=1.8965

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 107.00 Rc = 100.237 Fs=1.9898

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 113.75 Rc = 94.695 Fs=1.781

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 107.00 Rc = 89.121 Fs=1.8729

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 113.75 Rc = 94.674 Fs=1.8989

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 107.00 Rc = 89.394 Fs=1.9133

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 107.00 Rc = 56.886 Fs=4.6172

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 113.75 Rc = 71.202 Fs=2.4799

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 107.00 Rc = 89.315 Fs=2.0161

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 113.75 Rc = 82.548 Fs=1.961

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 107.00 Rc = 67.55 Fs=1.9869

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 113.75 Rc = 70.807 Fs=1.9596

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 107.00 Rc = 67.471 Fs=1.9103

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 113.75 Rc = 82.43 Fs=1.7857

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 107.00 Rc = 78.225 Fs=1.822

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 113.75 Rc = 82.579 Fs=1.7516

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 107.00 Rc = 78.234 Fs=1.7622

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 113.75 Rc = 82.728 Fs=1.7671

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 107.00 Rc = 78.174 Fs=1.9627

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 113.75 Rc = 59.628 Fs=1.5808

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 107.00 Rc = 45.229 Fs=1.7508

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 120.50 Rc = 101.237 Fs=1.8644

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 120.50 Rc = 112.269 Fs=1.6891

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 127.25 Rc = 118.297 Fs=1.6724

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 120.50 Rc = 112.631 Fs=1.898

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 127.25 Rc = 105.529 Fs=1.8038

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 120.50 Rc = 99.888 Fs=1.8545

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 120.50 Rc = 101.372 Fs=1.8645

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 127.25 Rc = 93.096 Fs=2.0631

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 120.50 Rc = 100.499 Fs=1.8481

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 127.25 Rc = 105.116 Fs=1.8139

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 120.50 Rc = 100.301 Fs=1.9679

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 120.50 Rc = 77.268 Fs=1.9637

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 127.25 Rc = 92.626 Fs=1.5926

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 120.50 Rc = 87.624 Fs=1.7131

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 127.25 Rc = 93.096 Fs=1.7077

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 120.50 Rc = 88.919 Fs=1.7259

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 127.25 Rc = 80.378 Fs=1.6651

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 120.50 Rc = 64.951 Fs=1.5189

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 127.25 Rc = 67.66 Fs=1.4667

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 120.50 Rc = 64.704 Fs=1.4365

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 20.00 yc = 140.75 Rc = 115.211 Fs=2.3227

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 134.00 Rc = 109.442 Fs=3.6035

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 140.75 Rc = 114.927 Fs=5.1045

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 140.75 Rc = 130.864 Fs=1.6125

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 140.75 Rc = 130.431 Fs=1.666

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 134.00 Rc = 124.468 Fs=1.8278

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 140.75 Rc = 130.557 Fs=1.8396

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 134.00 Rc = 124.327 Fs=1.9019

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 140.75 Rc = 130.794 Fs=1.9362

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 140.75 Rc = 104.154 Fs=2.2418

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 134.00 Rc = 97.404 Fs=2.2062

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 140.75 Rc = 117.549 Fs=1.7937

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 134.00 Rc = 110.936 Fs=1.8098

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 134.00 Rc = 124.468 Fs=2.103

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 140.75 Rc = 89.751 Fs=2.2206

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 134.00 Rc = 97.404 Fs=1.6855

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 140.75 Rc = 102.127 Fs=1.6765

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 134.00 Rc = 97.024 Fs=1.5969

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 140.75 Rc = 102.923 Fs=1.5944

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 134.00 Rc = 97.404 Fs=1.6411

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 140.75 Rc = 90.622 Fs=1.6567

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 134.00 Rc = 70.34 Fs=4.8606

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 140.75 Rc = 77.09 Fs=1.6234

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 134.00 Rc = 70.34 Fs=1.6024

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 24.00 yc = 147.50 Rc = 120.243 Fs=2.2854

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 154.25 Rc = 125.514 Fs=2.431

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 154.25 Rc = 127.055 Fs=2.273

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 147.50 Rc = 136.531 Fs=1.6466

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 154.25 Rc = 142.997 Fs=1.6502

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 147.50 Rc = 136.603 Fs=1.6552

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 154.25 Rc = 142.564 Fs=1.6455

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 147.50 Rc = 136.897 Fs=1.7303

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 154.25 Rc = 142.723 Fs=1.7458

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 147.50 Rc = 136.46 Fs=1.8252

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 154.25 Rc = 142.927 Fs=1.8688

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 147.50 Rc = 96.032 Fs=5.0615

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 154.25 Rc = 128.383 Fs=1.7711

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 147.50 Rc = 122.166 Fs=1.7986

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 154.25 Rc = 111.05 Fs=1.8386

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 147.50 Rc = 107.001 Fs=1.7785

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 154.25 Rc = 112.90 Fs=1.6935

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 147.50 Rc = 108.077 Fs=1.6818

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 154.25 Rc = 111.627 Fs=1.6748

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 147.50 Rc = 106.423 Fs=1.7135

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 154.25 Rc = 142.941 Fs=2.0784

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 147.50 Rc = 108.823 Fs=1.544

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 154.25 Rc = 143.741 Fs=2.0895

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 147.50 Rc = 110.904 Fs=1.7141

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 154.25 Rc = 89.704 Fs=9.058

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 147.50 Rc = 83.84 Fs=1.4977

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 167.75 Rc = 154.82 Fs=1.6563

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 167.75 Rc = 155.13 Fs=1.626

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 161.00 Rc = 148.77 Fs=1.639

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 167.75 Rc = 154.697 Fs=1.6286

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 161.00 Rc = 149.03 Fs=1.6537

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 167.75 Rc = 154.89 Fs=1.6799

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 161.00 Rc = 148.593 Fs=1.782

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 167.75 Rc = 155.06 Fs=1.8587

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 167.75 Rc = 139.969 Fs=1.685

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 161.00 Rc = 134.60 Fs=1.7524

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 167.75 Rc = 139.217 Fs=1.7169

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 161.00 Rc = 117.00 Fs=1.9705

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 167.75 Rc = 154.683 Fs=1.9583

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 161.00 Rc = 116.40 Fs=1.7969

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 161.00 Rc = 117.578 Fs=1.6742

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 167.75 Rc = 138.002 Fs=1.756

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 161.00 Rc = 99.43 Fs=4.2308

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 167.75 Rc = 155.074 Fs=2.034

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 161.00 Rc = 102.629 Fs=1.525

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 167.75 Rc = 108.246 Fs=1.3943

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 167.75 Rc = 111.445 Fs=1.4656

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 161.00 Rc = 95.036 Fs=1.5053

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 174.50 Rc = 160.797 Fs=1.6608

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 181.25 Rc = 167.264 Fs=1.6404

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 174.50 Rc = 160.937 Fs=1.634

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 181.25 Rc = 148.41 Fs=2.2842

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 174.50 Rc = 161.163 Fs=1.6062

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 181.25 Rc = 167.057 Fs=1.5966

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 174.50 Rc = 142.953 Fs=2.026

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 181.25 Rc = 149.136 Fs=1.9414

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 174.50 Rc = 144.553 Fs=1.8433

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 181.25 Rc = 150.736 Fs=1.757

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 174.50 Rc = 145.434 Fs=1.6692

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 181.25 Rc = 166.85 Fs=1.9574

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 181.25 Rc = 149.549 Fs=1.7693

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 174.50 Rc = 144.219 Fs=1.7492

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 181.25 Rc = 130.629 Fs=1.6348

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 174.50 Rc = 125.222 Fs=1.7051

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 181.25 Rc = 131.121 Fs=1.614

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 174.50 Rc = 161.541 Fs=1.9915

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 181.25 Rc = 133.521 Fs=1.6601

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 174.50 Rc = 113.862 Fs=1.6607

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 181.25 Rc = 135.921 Fs=1.5482

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 174.50 Rc = 117.061 Fs=1.4943

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 194.75 Rc = 179.386 Fs=1.4907

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 188.00 Rc = 153.806 Fs=9.5696

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 194.75 Rc = 179.164 Fs=1.4488

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 188.00 Rc = 173.47 Fs=1.4403

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 194.75 Rc = 179.153 Fs=1.4957

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 188.00 Rc = 172.93 Fs=1.564

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 188.00 Rc = 154.207 Fs=2.4547

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 194.75 Rc = 178.963 Fs=1.5907

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 188.00 Rc = 173.296 Fs=1.5897

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 194.75 Rc = 141.951 Fs=9.3047

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 188.00 Rc = 173.334 Fs=1.9277

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 194.75 Rc = 159.284 Fs=1.6895

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 188.00 Rc = 154.132 Fs=1.6112

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 188.00 Rc = 136.579 Fs=1.6655

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 194.75 Rc = 179.34 Fs=1.9798

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 188.00 Rc = 137.021 Fs=1.6203

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 194.75 Rc = 161.53 Fs=1.7512

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 188.00 Rc = 139.421 Fs=1.6167

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 194.75 Rc = 145.32 Fs=1.6466

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 188.00 Rc = 125.094 Fs=1.4906

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 28.00 yc = 208.25 Rc = 189.115 Fs=1.9518

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 32.00 yc = 201.50 Rc = 184.032 Fs=1.819

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 201.50 Rc = 185.809 Fs=1.5249

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 208.25 Rc = 191.553 Fs=1.5534

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 201.50 Rc = 185.07 Fs=1.5072

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 208.25 Rc = 191.32 Fs=1.5202

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 201.50 Rc = 185.063 Fs=1.5294

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 208.25 Rc = 191.53 Fs=1.5508

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 201.50 Rc = 185.27 Fs=1.5673

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 201.50 Rc = 185.43 Fs=1.6112

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 208.25 Rc = 171.718 Fs=1.7515

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 201.50 Rc = 165.501 Fs=1.7209

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 208.25 Rc = 191.184 Fs=1.9452

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 208.25 Rc = 149.63 Fs=28.2474

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 208.25 Rc = 149.92 Fs=1.594

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 201.50 Rc = 166.114 Fs=1.6418

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 208.25 Rc = 172.297 Fs=1.6041

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 201.50 Rc = 167.713 Fs=1.7304

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 208.25 Rc = 173.896 Fs=1.7525

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 201.50 Rc = 169.313 Fs=1.8191

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 215.00 Rc = 197.757 Fs=1.6351

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 215.00 Rc = 197.237 Fs=1.5527

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 221.75 Rc = 203.43 Fs=1.5514

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 215.00 Rc = 197.763 Fs=1.4774

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 221.75 Rc = 203.487 Fs=1.5029

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 215.00 Rc = 197.196 Fs=1.5503

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 215.00 Rc = 197.437 Fs=1.5725

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 221.75 Rc = 183.034 Fs=1.7941

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 215.00 Rc = 177.935 Fs=1.7901

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 221.75 Rc = 204.151 Fs=1.8948

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 221.75 Rc = 203.351 Fs=1.916

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 221.75 Rc = 159.897 Fs=3.0203

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 215.00 Rc = 155.58 Fs=1.7484

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 221.75 Rc = 181.337 Fs=1.5728

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 215.00 Rc = 175.28 Fs=1.5231

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 221.75 Rc = 159.319 Fs=1.5558

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 215.00 Rc = 155.82 Fs=1.4531

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 221.75 Rc = 161.719 Fs=1.51

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 215.00 Rc = 178.48 Fs=1.6803

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 221.75 Rc = 164.119 Fs=1.5239

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 215.00 Rc = 180.08 Fs=1.805

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 235.25 Rc = 215.887 Fs=1.7508

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 48.00 yc = 228.50 Rc = 209.404 Fs=1.6424

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 235.25 Rc = 215.563 Fs=1.6074

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 228.50 Rc = 209.896 Fs=1.5331

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 235.25 Rc = 216.318 Fs=1.8246

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 228.50 Rc = 209.834 Fs=1.8689

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 235.25 Rc = 191.786 Fs=1.6459

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 228.50 Rc = 186.431 Fs=1.6779

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 235.25 Rc = 192.614 Fs=1.6145

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 228.50 Rc = 187.554 Fs=1.6168

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 235.25 Rc = 192.171 Fs=1.6412

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 228.50 Rc = 186.046 Fs=1.606

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 235.25 Rc = 215.74 Fs=1.9254

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 228.50 Rc = 187.646 Fs=1.6561

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 235.25 Rc = 171.119 Fs=1.5707

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 228.50 Rc = 189.246 Fs=1.5575

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 235.25 Rc = 173.518 Fs=1.5468

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 228.50 Rc = 170.019 Fs=1.5676

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 40.00 yc = 242.00 Rc = 221.726 Fs=1.83

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 248.75 Rc = 227.929 Fs=1.8241

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 248.75 Rc = 203.108 Fs=3.8648

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 248.75 Rc = 204.219 Fs=1.6549

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 242.00 Rc = 198.002 Fs=1.6446

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 242.00 Rc = 197.197 Fs=1.6721

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 242.00 Rc = 198.388 Fs=1.6253

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 242.00 Rc = 221.406 Fs=1.8828

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 248.75 Rc = 227.873 Fs=1.9161

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 242.00 Rc = 222.206 Fs=1.9122

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 248.75 Rc = 180.518 Fs=6.6219

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 248.75 Rc = 182.918 Fs=1.7749

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 242.00 Rc = 179.418 Fs=1.5832

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 262.25 Rc = 239.992 Fs=1.6321

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 262.25 Rc = 240.792 Fs=1.7477

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 255.50 Rc = 234.968 Fs=1.8127

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 262.25 Rc = 240.652 Fs=1.7678

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 262.25 Rc = 240.044 Fs=1.8725

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 262.25 Rc = 240.006 Fs=1.8965

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 262.25 Rc = 189.917 Fs=3.2423

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 255.50 Rc = 186.418 Fs=9.5523

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 262.25 Rc = 212.634 Fs=1.5307

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 255.50 Rc = 207.996 Fs=1.5807

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 269.00 Rc = 245.742 Fs=1.6382

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 275.75 Rc = 224.50 Fs=6.535

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 269.00 Rc = 246.458 Fs=1.6312

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 275.75 Rc = 224.287 Fs=1.6395

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 275.75 Rc = 224.913 Fs=1.6072

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 275.75 Rc = 224.672 Fs=1.6335

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 269.00 Rc = 218.455 Fs=1.6325

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 275.75 Rc = 224.528 Fs=1.5745

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 269.00 Rc = 219.945 Fs=1.5555

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 269.00 Rc = 242.517 Fs=1.8779

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 275.75 Rc = 218.225 Fs=1.4893

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 36.00 yc = 289.25 Rc = 263.07 Fs=2.0393

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 289.25 Rc = 263.955 Fs=1.5472

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 84.00 yc = 289.25 Rc = 264.392 Fs=1.6667

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 88.00 yc = 282.50 Rc = 257.909 Fs=1.6723

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 92.00 yc = 289.25 Rc = 264.258 Fs=1.6624

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 282.50 Rc = 258.591 Fs=1.6296

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 100.00 yc = 289.25 Rc = 236.866 Fs=8.8446

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 282.50 Rc = 232.104 Fs=1.7874

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 282.50 Rc = 230.889 Fs=1.6229

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 289.25 Rc = 264.378 Fs=1.8517

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 282.50 Rc = 257.894 Fs=1.9007

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 289.25 Rc = 227.875 Fs=1.6044

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 282.50 Rc = 223.033 Fs=1.4962

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 289.25 Rc = 224.203 Fs=1.5627

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 282.50 Rc = 219.317 Fs=1.5088

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 0.00 yc = 296.00 Rc = 269.269 Fs=3.4721

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 44.00 yc = 302.75 Rc = 275.984 Fs=1.8714

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 52.00 yc = 302.75 Rc = 276.229 Fs=1.8098

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 60.00 yc = 302.75 Rc = 276.488 Fs=1.7103

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 64.00 yc = 296.00 Rc = 270.005 Fs=1.6994

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 68.00 yc = 302.75 Rc = 276.462 Fs=1.6452

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 296.00 Rc = 270.438 Fs=1.5703

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 76.00 yc = 302.75 Rc = 276.122 Fs=1.5596

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 80.00 yc = 296.00 Rc = 270.362 Fs=1.6036

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 296.00 Rc = 270.861 Fs=1.8419

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 302.75 Rc = 243.18 Fs=1.5766

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 296.00 Rc = 236.683 Fs=1.5263

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 302.75 Rc = 237.653 Fs=1.8803

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 296.00 Rc = 232.75 Fs=1.578

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 148.00 yc = 302.75 Rc = 261.909 Fs=1.6932

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 296.00 Rc = 229.119 Fs=1.6649

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 302.75 Rc = 230.535 Fs=2.4203

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 56.00 yc = 309.50 Rc = 282.695 Fs=1.7498

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 72.00 yc = 309.50 Rc = 282.605 Fs=1.5749

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 96.00 yc = 309.50 Rc = 252.215 Fs=2.6056

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 316.25 Rc = 258.388 Fs=2.1607

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 309.50 Rc = 252.171 Fs=15.0404

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 316.25 Rc = 256.788 Fs=1.7879

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 309.50 Rc = 251.029 Fs=1.5031

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 124.00 yc = 316.25 Rc = 254.697 Fs=4.7448

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 309.50 Rc = 249.706 Fs=1.6828

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 136.00 yc = 309.50 Rc = 242.897 Fs=4.0519

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 140.00 yc = 316.25 Rc = 244.029 Fs=3.429

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 144.00 yc = 309.50 Rc = 268.011 Fs=1.5527

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 309.50 Rc = 235.545 Fs=2.5837

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 309.50 Rc = 232.123 Fs=20.00

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 323.00 Rc = 264.581 Fs=4.1841

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 329.75 Rc = 269.222 Fs=2.2835

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 323.00 Rc = 263.005 Fs=4.8206

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 329.75 Rc = 265.853 Fs=2.3545

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 120.00 yc = 323.00 Rc = 259.642 Fs=2.7571

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 128.00 yc = 323.00 Rc = 256.102 Fs=3.0192

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 132.00 yc = 329.75 Rc = 287.482 Fs=1.5791

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 329.75 Rc = 272.301 Fs=1.5339

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 323.00 Rc = 266.003 Fs=1.515

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 0.00 yc = 336.50 Rc = 305.753 Fs=3.9932

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 108.00 yc = 343.25 Rc = 312.60 Fs=1.5912

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 112.00 yc = 336.50 Rc = 305.636 Fs=1.6885

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 116.00 yc = 343.25 Rc = 306.139 Fs=1.6211

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 152.00 yc = 336.50 Rc = 278.616 Fs=1.5197

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 156.00 yc = 343.25 Rc = 280.458 Fs=1.5243

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 336.50 Rc = 274.09 Fs=1.5358

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 104.00 yc = 350.00 Rc = 319.506 Fs=1.6136

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m

CARICO LIMITE PALI

xc = 160.00 yc = 350.00 Rc = 282.47 Fs=1.5369

pali alla base x=23.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m
pali alla base x=25.31 Y=10.13 Plim=0.0 Kg Sbalzo del palo 0.00 m