Eurochem
analisys research & development

LAB N° 0199

EUROCHEM ITALIA SRL
LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Via Borzoli 79C/R
16153 Genova (GE)
C.F. P.I 01818080994
Tel. 010 6591262
Fax 010 8932752

Spett.le Delprino Massimo & C. snc
Via Cavassola - Loc. Sanguineo
17024 Finale Ligure (SV)

Rapporto di prova n. 150409-01

Data Rapporto di Prova:	13/04/2015
Accettazione:	150409-01
Data accettazione:	23/03/2015
Denominazione:	Acqua di scarico dopo le vasche di trattamento
Tipologia di campione:	Acqua di Scarico
Analisi su richiesta di:	Delprino Massimo & C. snc
Luogo prelievo:	vedi intestazione
Campionamento:	a cura del cliente
Data prelievo:	20/03/2015
Data inizio prova:	23/03/2015
Data fine prova:	13/04/2015

Il Direttore Tecnico
Dott. Massimo Faga

Eurochem
analisys research & development

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0199

EUROCHEM ITALIA SRL
LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Via Borzoli 79C/R
16153 Genova (GE)
C.F. P.I 01818080994
Tel. 010 6591262
Fax 010 8932752

Rapporto di prova n. 150409-01

Parametro	Metodo	Valore	Limite	U.M.	
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,42	5,5-9,5		
COD	ISO 15705 :2002 (E)	<15	160	mg/l O_2	
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003	<8	80	mg/l	
Idrocarburi totali	UNI EN ISO 9377-2:2002	1,1	5	mg/l	
Tensioattivi totali	MI-007 Rev 2 2012	<1	2	mg/l	(*)
Cromo totale	UNI EN ISO 11885:2009	<0.01	2	mg/l	
Ferro	UNI EN ISO 11885:2009	<0.1	2	mg/l	
Piombo	UNI EN ISO 11885:2009	<0.01	0,2	mg/l	
Rame	UNI EN ISO 11885:2009	<0.01	0,1	mg/l	
Tensioattivi anionici	MI-007 Rev 2 2012	<0,5		mg/l	(*)
Tensioattivi non ionici	MI-007 Rev 2 2012	<0,5		mg/l	(*)

Note:

I risultati sopra riportati si riferiscono al campione di cui agli estremi riportati a pag. 1 di questo Rapporto di Prova

L'eventuale riproduzione del presente Rapporto di Prova deve essere effettuata per intero.

Il presente Rapporto di Prova è rilasciato in base all'Accreditamento n° 0199 concesso da ACCREDIA

Le Prove i cui risultati sono contrassegnati dal simbolo (*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA

I limiti fanno riferimento a quanto riportato nel DLG 152/06 All.5 Tab.2

Il recupero sul parametro Idrocarburi totali è ritenuto accettabile, in un range compreso tra 80-110% sulla base delle prove di recupero effettuate periodicamente su campioni a concentrazione nota preparati dal laboratorio, in conformità con quanto previsto dal metodo normato

L'incertezza di misura, ove indicata, è stata calcolata in riferimento alla guida DT-0002 REV 1 utilizzando un livello di probabilita' pari al 95% con un fattore di copertura K=2

Pareri (Non soggetti ad accreditamento da parte di ACCREDIA)

In considerazione dei criteri stabilito dal Dlg. 152/2006 parte IIII e di quanto riportato in Allegato 5 alla parte III del medesimo Dlg. 152/2006, in considerazione delle risultanze di analisi sui parametri richiesti dal committente, e sulla base delle altre informazioni utili ricevute dal committente al fine di qualificare il campione, lo scarico è da intendersi **conferibile in acque superficiali**

Il Direttore Tecnico

Dott. Massimo Faga